

RG聚合物水泥基防水涂料厂家

产品名称	RG聚合物水泥基防水涂料厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:安百嘉 规格:20kg 产地:广州白云
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、主要用途；外墙防水，地下工程防水。住宅地暖层及厕浴间防水。二、主要特点；耐水性好，弹性好，抵抗基体开裂能力强，2mm厚涂膜拉力可大于1000N/50mm.冷涂施工

方便，防水层无接缝，适合异型基面施工。可有效封闭穿墙管根及基面嵌入物。可在潮湿基面施工。无论迎

水面，背水面都可实现可靠的防水功能。用于地下工程技术性能优势明显。水性涂料无火灾隐患。有较强的

粘结力及较好的被粘结性。三、细部处理对排水孔、穿墙管、裂缝、分隔缝、阴阳角等进行细部加强处理，方法是将宽度100mm~150mm的布在拌

合好的浆料中浸透，粘贴于应加强部位的基面上，并用钢刮板或钢抹子向基面均匀加力，刮平，边角压实。四、一布四涂层；干燥基面用水浸润至微潮湿状，使用乳液桶或施工工具的清洗水。在已处理好并完成细部处

理的基面刷涂拌合好的浆料，趁湿立即铺布，（每次课铺3m~5m）用钢刮板或钢抹子将布3抹平整。并向基

本均匀加力。使涂料透至布上。仔细检查不得出现皱折、空鼓。