

书云建材 建筑模板厂家 广东建筑模板

产品名称	书云建材 建筑模板厂家 广东建筑模板
公司名称	桐庐书云建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市德清木材市场
联系电话	13186983888 13186983888

产品详情

建筑木模板简介建筑模板

建筑木模板一般在混凝土工程中起着模板支撑的作用，对于某些工程来说，建筑模板批发，建筑木模板是必须的模板材料，用处和功能十分的强大。

建筑木模板简介

建筑木模板是有面板和支撑系统组成，面板的作用是使混凝土成形，广东建筑模板，而支撑系统是用来稳固面板位置和承受上部荷载的结构部分。一般模板用于混凝土工程，它的质量直接关系到混凝土工程的质量。因此建筑木模板的尺寸、组装、拼缝都有着很严格的要求，需要的计算。

?建筑模板正确的使用方法建筑模板

建筑模板正确的使用方法：紧贴模板的木方纵向铺放，板缝尽量缩小，板与板之间要平整。板缝用腻子嵌平或用不干胶带封好，以防漏浆或浆液污染板边，严禁与硬物碰撞、撬棍敲打或钢筋在板面拖拉。

- 1、墙模：模板先纵向铺放三根木方，再横铺二根木方联结，留好穿墙螺丝位置，立好斜撑。可横向用钢楞连接形成组合式大墙模，建筑模板厂家，也可直接吊装，便于拆换单块模板。
- 2、梁、柱模：按尺寸裁开模板，顶留穿墙螺栓位置，柱模可用短脚手架四边锁紧，立好斜撑。

建筑模板

- 3、处理表面：使用前应在模板表面均匀涂布一层脱模剂，以便脱模保持表面清洁、延长模板使用寿命、改善混凝土表面质量。

4、存贮码堆：模板拆卸后，立即用刷子、塑料或木质等非金属工具清理干净，下垫木方，边角对齐堆放在平整的地面上，板面不得与板面直接接触，保持模板通风，防止日晒、雨淋并定期检查。

迅速知道木料是不是干燥：

- 1、木料轻重。木料通过自然风干后，自然要比含水量的木料轻。到建材批发市场上挑，能够用上这招。
- 2、木料触感。手去摸不凉就是说相对干的。
- 3、手指敲，声响清脆悦耳的就说明相对比较干，湿的声响就相对低沉些。
- 4、听木匠刨的声响，推刨声响清脆悦耳的，刨出来的木料平滑，刨花发热的，说明是干的，相反就是说湿的。
- 5、捏一把木屑，自个觉得是不是干燥。
- 6、做好的木料下边放1张面巾纸，第2天看一看是不是潮湿了，也基本上能分辨出木料的干燥程度。

书云建材(图)-建筑模板厂家-广东建筑模板由桐庐书云建材有限公司提供。书云建材(图)-建筑模板厂家-广东建筑模板是桐庐书云建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：殷经理。