

厦门风机变频器维修

产品名称	厦门风机变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

厦门风机变频器维修 注塑机变频器维修

厦门友亿佳自动化维修各品牌变频器，伺服器（伺服驱动器，伺服放大器，伺服控制器），伺服电机，触摸屏（人机界面），工控机（工业电脑），PLC（可编程控制器），扫描枪（扫描器），直流调速器，软启动器，系统控制器，工控主板，工业电路板等全国各行业工控设备维修，专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务，免费检测，欢迎来电咨询。

减轻或消除振动的方法是在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流中的高次谐波电流成分。采用PAM方式或方波PWM方式的变频器时，可改用SPWM方式变频器，以减小脉动转矩，就可以减弱或消除振动，防止机械部分因振动而受损。

2.3 对发热问题的处理

通用变频器的运行环境温度一般要求在-10 ~ 50。为保证变频器可靠地工作，并延长变频器的使用寿命，必须对变频器进行散热。冬天可以利用变频器的内装风扇将变频器箱体内部的热量带走；夏天温度本身就有40，利用变频器的内装风扇带走的内部热量只能使室内和变频器箱体温度升高，此时好的办法是利用窗户或在机配电室紧邻变频器箱体的墙壁上下方均匀适当地打几个500mm的洞，同时确保控制柜内变频器周围留有一定的空间，保持良好的自然通风。这样还不行的话可以打开风扇，或在洞口加装排气扇和风道，将变频器产生的热量强制抽出室外。后可考虑采用空调对安装变频器的空间环境进行强制降温。