

电缆厂家 PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10

产品名称	电缆厂家 PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号规格:6XV1830-0EH1 产地:扬州
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电缆厂家 PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10

2芯紫色电缆型号 6XV1830-0EH10；2芯钢丝铠装紫色电缆型号6XV1830-0EH10-32天津西门子：总线电缆；Profibus DP 电缆.2芯紫色电缆 6XV1830-0EH10 铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。 Profibus DP 电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔PVC外护套。具有良好的信号传输性能。 6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）天津西门子（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输Z大规格：1000m，加中继器可延长至10000m和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色，实心裸铜线导体，

2芯紫色电缆6XV1 830 0EH10是我厂的主要产品之一，我厂生产2芯紫色电缆：编程电缆6XV1 830 0 EH10，天津市电缆总厂*分厂年产量达几十万公里，2芯紫色电缆6XV1 830 0EH10销量居国内*。西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10参数如下：导体:裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mm²线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输Z大规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-D

P总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3. 按米销售4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。“天联”牌2芯紫色电缆6XV1 830 0EH10多次被消费者协会评为优质产品，购买“天联”牌2芯紫色电缆6XV1 830 0EH10请选准天津市电缆总厂*分厂”

西门子 PROFIBUS DP总线电缆 6XV1830-0EH10 电线电缆