

# 陆韵模数式桥梁伸缩缝 梳齿型板式伸缩缝规格

产品名称	陆韵模数式桥梁伸缩缝 梳齿型板式伸缩缝规格
公司名称	衡水陆韵橡塑制品有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:陆韵 原产地:衡水 配送方式:汽车物流
公司地址	河北省衡水市桃城区石家庄村衡枣路西侧
联系电话	13722808915 13373188915

## 产品详情

陆韵模数式桥梁伸缩缝 梳齿型板式伸缩缝规格

伸缩缝参数

产品名称：桥梁伸缩缝

公司名称：衡水陆韵橡塑制品有限公司

材质：可焊接钢材（Q235或按客户要求定制）

材质：Q345C Q345D Q235C 16MN

用途：能保证桥面平坦，让车辆行驶性能良好

产品结构：由边梁、中梁、支承横梁、滑动支座、转动支承轴、位移控制箱、密封橡胶带和锚固系统等组合而成的。

安装方式：桥梁伸缩缝分段安装，采用焊接方式。

配送方式：简易包装汽车物流发货

伸缩缝细节图

伸缩缝特点

梳齿形伸缩缝性能特点梳齿形伸缩缝也称为指形钢板伸缩缝或梳形钢板伸缩缝。设计容许伸缩量40-1000 mm，适用于大中型桥梁伸缩缝。梳齿形伸缩缝从构造上可分为支承式和悬臂式两种，支承式齿缝可阻止石子杂物等漏下，但伸缩量不宜太大，否则整个桥面钢板宽度就随之加宽，这样钢板受力不利而且用钢量大。在伸缩量较大时，一般优先选用悬臂式齿缝，它的优点在于受力明确

## 伸缩缝安装步骤

- 1.放样切割沥青混凝土。按A宽度放样，注意是沿梁缝中心线左、右不对称切割。
- 2.开挖清理杂物。开挖深度至少应达到H值。
- 3.固定螺栓定位。用螺栓孔组合模板放样定位，螺杆位置误差 $\pm 1$ mm。凿孔时不得梁体内结构,如预应力管道、钢筋等。
- 4.绑扎过渡底部钢筋网格，立模板，浇筑C40钢纤维混凝土。顶面标高和平整度要严格控制，与桥面纵、横坡一致，其平整度应为0~-1mm (mm)。
- 5.绑扎过渡段内分布钢筋。
- 6.浇筑过渡段区载C40钢纤维混凝土。
- 7.安装止水氯丁橡胶片、不锈钢板和齿形板，用螺帽旋紧。为防止螺杆与螺帽松动，螺纹上必须涂防松胶水，螺杆与螺帽面少量点焊固定,然后螺孔内灌注防水和防松环氧树脂。
- 8.混凝土浇水养护,冬天要防冻保湿养护。
- 9.齿形缝内灌防水油膏。一般来说:桥梁伸缩缝要求在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。