

江苏流量计 气体轮流量计 金斗云测控

产品名称	江苏流量计 气体轮流量计 金斗云测控
公司名称	昆山金斗云测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区长江南路1128号304室
联系电话	18962649536 18962649536

产品详情

技术参数

标准插入B型

加长插入B型

适用管径.

DN80mm以上

材质

球阀与探杆:不锈钢316L;球阀底座:普通碳钢(不锈钢选配)

工作频率.

1MHz

碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥管等管道，允许有衬里

备注: 1、碳钢、不锈钢可直接焊接(不锈钢管道必须采用不锈钢底座，用户

适用管材

订货时请注意)。

2、其它管材需使用管箍方可安装(管箍材质:碳钢，气体轮流量计，订货时请提供准

确的管道外径或周长)。

安装方式

z法

适用温度

-40 ° C ~ 160 ° C

19mm/水表插入中23mm(安装时使用厂家提供的开孔器，电子流量计，可实现带压

开孔尺寸

” 防势保护层

2、安装距离应选择.上游大于10倍直管径、下游大

于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀

1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传

的直管段，安装点应充分远离阀门、泵、高压电和

输的管段，如垂直管道(流体向动)或水平管

变频器等干扰源。

管道系统点

!

自由出口的竖直管道上

3、避免安装在管道系统的点或带有自由出口

4、避免安装在管道系统的点或带有自由出口

的竖直管道上(体向下流动)。

的竖直管道上(体向下流动)。

改传感器介绍

安装时在被测管道上使用开孔工具打孔，将传感器和被测介质直接接触测量，可带压不停产安装。

该款传感器解决了外缚式传感器在测量结垢较厚的管道时不易接收到信号及长时间测量信号衰减的问题

,

具有不停产安装、免维护、与管径无关、无压力损失等特点。

管道材质为碳钢或不锈钢时可直接焊接安装，江苏流量计，对于不可直接焊接的管道，如铸铁、玻璃钢、PVC、水泥

管等需配备厂家制作的管箍方可安装，为防止漏水，用户订货时请提供被测管道的准确外径或周长。

江苏流量计-气体轮流量计-

金斗云测控(推荐商家)由昆山金斗云测控设备有限公司提供。昆山金斗云测控设备有限公司是江苏苏州，分析仪器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金斗云测控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金斗云测控更加美好的未来。