

青岛风机噪音处理措施

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛风机噪音处理措施 |
| 公司名称 | 青岛鸿富来特种门窗有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区大周村社区居委会西200米 |
| 联系电话 | 0532-66807111 13153229138 |

产品详情

在机组的周围设置围护机构，可以有效的阻拦风机的噪声传到室外，使噪声限制在一定的范围内。

这种方法不管是在新建厂房还是在治理噪声的时候都是简单易行的。

机组的围护结构通常使用厚重的材料，比如 240 厚的砖墙，200 厚的加气混凝土砌块等，尽量避免设置直接的通风口或者其他传声口，以提升围护结构的封闭性与隔声能力。

当然，也可以采用全封闭的风机隔声间，并在隔声间的内壁加装 60 毫米厚的微孔泡沫塑料；
墙壁间隙和风道位置填充毛毡，以吸收噪声。

另外，为了使值班人员能尽量降低风机噪声对人体的损害，还应该设置具有隔音功能的值班室，值班室内应该安装能实时显示温度、风压、和电动机电流等工作状况以及拥有启动、停止、故障报警等功能的远距离机电一体化智能自动控制系统，以实现人机分离。