

供应河北石家庄家具房油漆过滤棉 防火高温烤房过滤棉

产品名称	供应河北石家庄家具房油漆过滤棉 防火高温烤房过滤棉
公司名称	山东合盛过滤器材有限责任公司
价格	430.00/卷
规格参数	品牌:合盛 型号:22-77 尺寸:1.6X20
公司地址	山东省济南市济阳区仁风镇王圈村213号
联系电话	15318208237

产品详情

烤漆房, 喷漆室顶篷过滤棉, 天井过滤棉, 喷漆房过滤棉 产品特性:

- 1、由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成。
- 2、利用逐级加密多层技术, 经充分浸胶或喷胶处理。
- 3、滤网的出风面以玻纤方格网加强定型, 既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果。
- 4、耐湿度强, 可达到相对湿度的耐湿性, 耐高温达120。

5、过滤效率为:F5(计重效率:98%), 过滤精度为 1um, 过滤性能稳定。6、成卷供应。! 用途:
1、特为喷漆系统、喷漆车间的末端精细过滤, 是高价值烤漆工艺和高质量烤漆的前提条件。2、安装在汽车装配车间, 或汽车喷漆烤漆车间, 作为顶棚滤棉。安装在汽车表面整修部门的喷漆、烤漆房的顶棚, 作为通风设备的终空气供给过滤棉。

3、安装在要求高度光泽和高科技抛光处理产品的生产车间和喷漆房中作为终空气供给过滤棉。

为正确使用好产品, 确保烤漆质量, 必须注意以下事项: 1、在更换产品时, 先将进风口, 顶棚、底板滤网拆除, 将通风管道, 阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理, 然后关上烤漆房门, 打开风机空吹1小时左右。2、安装滤棉时, 滤料与框架和周边不得留有任何空隙, 先将顶棚及进风口滤棉装上, 打开风机空吹4小时左右, 再进行一次清洁工作后, 装上地棉, 方可使用。! 产品特性:

一、密度逐级加高的合成纤维滤料, 经济实用, 初阻力低, 容尘量高, 有弹性, 安全环保, 使用方便, 该产品是空气过滤中常用, 使用普遍的过滤材料。初(粗)效过滤棉过滤等级分为: G1、G2、G3、G4。主要过滤空气中

5μm的尘埃粒子, 适用于粗尘过滤, 空气过滤系统预过滤, 一般用于通风设备和空气控制系统吸入口

处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方。! 产品概述: 一、空气中含有大量粉尘(如灰尘、烟尘、矿尘、粉末、工业废气等)颗粒, 因为这些粉尘颗粒的重量很轻, 会漂浮在空中。粉尘对、对生产、对产品质量、对环境、对自然景物的美观、对生态平衡都有影响。气中的粉尘落到机器的转动部件上, 会加速转动部件的磨损, 降低机器工作的精度和寿命。粉尘弥漫在车间, 还可降低能见度, 影响视野, 妨碍操作, 降低劳动生产率, 甚至会造成事故。粉尘排入大气会造成大气污染, 空气污染更加严重。

二、过滤棉有它不可或缺的地位, 因为很多工业生产必须要在相对洁净的空间进行, 如表面处理, 油漆涂装、喷涂, 精密电子, 光学电子, 生物制药, 食品生产, 空气冷却等, 这些环境需要流动的空气, 但不能有粉尘, 所以需要过滤棉将粉尘过滤掉, 只让洁净的空气在相对封闭的空间里循环起来, 从而达到生产运行的需要。! 使用范围: 使用于各种工业用途: 如喷涂行业、电镀行业, 废气治理, 建筑通风, 污染, 加工污雾、公共建设, 空调业, 电子业, 食品工业等各个空气净化领域。!

风机送风系统，将室外新鲜空气，通过进风口烤漆房过滤棉、顶棚烤漆房过滤棉进行除尘后，由风机送入厂房内，迫使厂房内的空气形成正压，确保车间内油漆味的有效排出。空气通过次过滤为风机外进风口的烤漆房过滤棉，它主要起过滤空气中较大尘埃杂质的作用；第二次过滤为顶棚的烤漆房过滤棉的精过滤，也是主要的过滤，得到过滤的空气均匀扩散，形成层流状态，达到喷涂效果，第三次为底板滤网下的漆雾毡，它主要是过滤空气中多余的油漆。减少尾气中的油漆含量和异味。