

防火阻燃膨胀型钢结构防火涂料光泽度饱满施工便捷

产品名称	防火阻燃膨胀型钢结构防火涂料光泽度饱满施工便捷
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:晖安 储存要求:防霉防水 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

防火阻燃膨胀型钢结构防火涂料光泽度饱满施工便捷

防火涂料施工注意事项及安全措施：

- 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
- 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
- 3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

施工操作

- a.喷涂应分若干次完成，次喷涂基本盖住钢基材面即可，以后每次喷涂厚度为2~10mm，一般以7mm左右为宜。必须在前一次的喷涂层基本干燥或固化后再接着喷，通常情况下，每天喷一遍即可。
- b.喷涂保护方式，喷涂次数与涂层厚度应根据防火设计要求确定。耐火极限为1~3h，涂层厚度为10~40mm，一般需喷2~5次。
- c.喷涂时，手紧握喷枪，注意移动速度，不能在同一位置久留，以免造成涂料堆积流淌；输送涂料的管道长而笨重，应配副手帮助移动和托起管道；配料及往挤压泵加料均要连续进行，不得停顿。
- d.喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件，距离6~10cm为宜，喷涂气压应保持0.4~0.6MPa，喷完后进行自检，厚度不够的部分再补喷一次。
- e.施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。

f. 喷涂后的涂层要适当维修，对明显的乳突，应采用抹灰刀等工具剔除，以确保涂层表面均匀。