

# 地铁屏蔽门前上下车自发光疏散指示标识 内嵌式不锈钢地面安全出口导向标识夜光箭头

产品名称	地铁屏蔽门前上下车自发光疏散指示标识 内嵌式不锈钢地面安全出口导向标识夜光箭头
公司名称	无锡宜世友新材料科技有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:宜世友 型号:SJ-5-451 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市惠山区长安街道城塘路10号7楼
联系电话	0510-83595149 13373647149

## 产品详情

品牌：宜世友	型号：SJ-5-431
名称	地铁屏蔽门上下车箭头标志
尺寸：230*210mm*5mm（支持定制）	材质：5mm厚304不锈钢板+内嵌蓄光材料
消防疏散标识特点	稀土蓄光材料具有长余辉、高亮度、无辐射、无需维护等优点，但因为此  产品需要不间断的蓄发光，因此不可使用在常年无光照的环境中
消防疏散标识亮度要求	测量条件：太阳光照射  照射后时间：初始 9959mcd/m <sup>2</sup>  5分钟 926mcd/m <sup>2</sup>  30分钟 160mcd/m <sup>2</sup>  60分钟 99mcd/m <sup>2</sup>  余辉时长：3505min
安装方式	将铺设好的地砖用开孔器钻好孔，用速干水泥将地面铺设平整后，将标  识嵌入孔内，并压紧整平，周边打上少量的弱溶性玻璃即可，待24小时

后可正常使用