

## 双甘磷闪蒸干燥机XSG-10

产品名称	双甘磷闪蒸干燥机XSG-10
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

双甘磷闪蒸干燥机XSG-10

工况条件

介质名称:双甘磷；

湿粉平均含水率：20%；

干粉平均含水率： 0.5%；

干粉堆积密度： 0.75g/ml；

黏度：非粘性固体；

加热方式：0.8Mpa饱和蒸汽；

环境温度：常温。

## 技术要求

进风温度：150-160 ；

出风温度：90-100 ；

蒸发量：400-500kg/h ；

热源：0.8Mpa饱和蒸汽 ；

收料方式：一级旋风+滤筒式捕集器 ；

平均收率：> 99% ；

材质：与物料接触部分为316L ；

## 蒸汽加热器

环保型闪蒸干燥机，包括加热器，所述加热器输出端与送料绞笼机输入端连接，所述送料绞笼机输出端与主机输入端，所述主机顶端右侧的输出端连接有传输管一，所述传输管一右端连接有袋式除尘装置，所述袋式除尘装置顶端右侧的输出端连接有传输管三，所述传输管三右端连接有引风结构，所述引风结构包括引风机，本实用新型经过加热干燥产生的水分和灰尘通过传输管一导入固定箱内，通过引风机的吸力将气体经过过滤布袋的过滤后再由出风横槽传输至传输管三，通过传输管三传输至排气管，再由排气管排出，对排出的气体进行过滤、提高工作效率和质量的同时保护环境。