

# 高弹性环氧改性防腐涂料价格

产品名称	高弹性环氧改性防腐涂料价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	品牌:金虹盾 固含量:50% 附着力:1.0Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

组成 高弹性环氧改性防腐涂料价格由环氧树脂、纳米导电微粒、耐腐蚀颜填料、助剂及固化剂组成的双组份涂料。 主要特性 良好的耐油性，耐溶剂性，耐化学品腐蚀性；

附着力好，物理性能优良；

导电性符合GB6950-2001标准，长期使用导电性无变化，对油品无污染。 用途 用于石化

、油田，储运行业钢制液体燃料、气体贮罐，管道内部导静电的防腐保护以及其他需要抗静电和消散静电的部件的保护涂装。 基本参数 底漆 面漆 颜色 深灰色 深灰色 光泽

无光 有光 固体份含量 65~75% 60~70% 干膜厚度 60 μm 50 μm 理论用量  
250g/m<sup>2</sup> 240g/m<sup>2</sup> 闪点 27 29 干燥时间 (25 )

表干 4h，实干 24h，完全固化7d 电阻率 (表面、体积) 10<sup>8</sup> 10<sup>8</sup>

复涂间隔时间 底材温度 5~15 15~30 30 以上 短 24h 12h 8h 长 不限制

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。 涂有油漆的表面

清洁、干燥和完好的配套底漆。