

110KV接扣式拉闸杆预防性试验、 配电柜耐压试验检查

产品名称	110KV接扣式拉闸杆预防性试验、 配电柜耐压试验检查
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘操作杆(令克棒)系列：伸缩式拉闸杆10KV，35KV操作杆，110KV拉闸杆，220KV高压拉闸杆，330KV伸缩式玻璃钢拉闸杆，500KV伸缩式玻璃钢拉闸杆。接口式玻璃钢拉闸杆，10KV接口式玻璃钢拉闸杆，35KV接口式玻璃钢拉闸杆，110KV拉闸杆，220KV接口式玻璃钢拉闸杆，500KV接口式玻璃钢拉闸杆。防雨式玻璃钢拉闸杆，10KV防雨式玻璃钢拉闸杆，35KV防雨式玻璃钢拉闸杆，110KV防雨式玻璃钢拉闸杆，220KV防雨式玻璃钢拉闸杆，330KV防雨式玻璃钢拉闸杆，500KV防雨式玻璃钢拉闸杆。环氧树脂可调式伸缩拉杆，10KV环氧树脂可调式伸缩拉杆，35KV环氧树脂可调式伸缩拉杆，110KV拉闸杆，220KV环氧树脂可调式伸缩拉杆，330KV环氧树脂可调式伸缩拉杆，500KV环氧树脂可调式伸缩拉杆。

一、高压绝缘操作棒又名令克棒，直扣规格型号：3节3米、3节4米、3节4.5米 3节5米、3节6米 4节4米、4节5米、4节6米等各种规格型号，欢迎来电咨询。此系列拉闸杆（又名令克棒）采用优zhi玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。

二、类别：高压拉闸杆、防雨式令克棒、伸缩式拉闸杆、接扣式拉闸杆、式接地棒，110KV高压拉闸杆

三、电压等级：10KV、35KV、110KV、220KV、500KV，220KV高压拉闸杆

四、规格：3节3米、3节4米、3节5米、3节6米、4节4米、4节5米、5节5米等，其它规格可根据客户要求定制。

五、产品结构特点：

1、LKB系列绝缘操作杆杆（令克棒）材采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优zhi环氧树脂玻璃钢管精制而成。防雨式拉闸杆（绝缘操作棒）是针对户外雨天设计，防雨裙采用硅橡胶防雨，增雨

天的绝缘强度。单节防雨型操作棒；多节防雨型操作棒；单节防雨型拉闸杆；多节式防雨型拉闸杆。

2、LKB系列绝缘操作杆（令克棒）结构新颖，先进、合理。（1）操作杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能，安全可靠。（2）操作杆端部金属接头采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。（3）绝缘操作杆扩展联接方便，选择性强，联接形式多样，可以灵活组合。

六、型号说明：型号说明LKB系列绝缘操作杆（令克棒）根据额定电压、令克棒操作头（T型、L型、H型）、绝缘杆节数（3、4、5）、绝缘杆连接方式（A、S）等项指标、

例如：令克棒LKB-

A-35 / 1.2 × 4表示35KV，T型头，绝缘杆共4节每节1.2米，螺纹式连接。即：4节4.8米。