

汉川市防坠器静负荷试验 绝缘绳索类工具检测

产品名称	汉川市防坠器静负荷试验 绝缘绳索类工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/次
规格参数	防坠器静负荷:绝缘绳索类工具检测 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

导读：生活当中的一些安全防范知识我们必须要进行提前的了解，只有做好了预防，在发生一些突发状况的时候，才能够进行及时避免。在高空中进行一些工作的时候，我们必须要做好一切防范措施，其中防坠器是必不可少的，我们将防坠器装好以后，要对防坠器仔细进行检查，下面我们就来一起了解一下防坠器的检测方法吧。

防坠器的检测方法：

步：首先检查防坠器，防坠器的零件必须全部具备，不能缺少其中任意的一个零件，同时还要检查每一个零件的好坏，看各个零件是否具有一些缺陷和损坏，不能出现任何的漏洞，还要将所有的连接件全部检查，不能出现任何的松动，检查完防坠器的零配件以后，再检查防坠器的驱动弹簧，检查它是否完好，检查弹簧的可靠程度以及是否有杂物阻隔弹簧，妨碍弹簧的伸缩，弹簧检查完成以后，检查防坠器的楔子，楔子的表面必须保持清洁，而且需要足够的光滑，不能有任何的杂物出现在它的内部。还要检查各个导向衬套，防坠器的导向衬套不能有特别严重的磨损，导向衬套的磨损限度为3mm以内，如果导向衬套出现大幅度的磨损，需要及时更换，这样就不会出现损坏，相对而言就会增加安全系数，否则会产生出不可避免的错误。

第二步：进行检查制动绳的安全性，一个成年人配戴好所有的带以后，站在防坠器的罐笼顶盖上面进行检查，它的运行速度为0.3m/s，需要检查的项目是制动绳是否出现断丝、磨损以及生锈等等情况，制动绳还不能出现变形等等情况，要将一些不够润滑的部位使用润滑剂进行润滑。

第三步：检查拉紧装置和设备，查看所有的紧固型设备是否足够牢固，不能出现松动、摇晃等等现象，一旦发现必须进行紧固，还要检查制动螺栓，如果发现有断开的现象需要进行及时的更换，还要将制动

绳拉紧，不让它出现任何的松弛，所有的拉紧装置必须涂抹一些稠密油，这样可以防止它出现生锈。

第四步：检查缓冲设备，查看缓冲设备的零配件是否发生松弛，如果不紧固，需要及时加紧，还要查看缓冲绳的情况，不能出现抽出情况，缓冲设备需要涂抹一些防生锈的油脂。