

保温板镀锌托架A天镇保温板镀锌托架A保温板镀锌托架

产品名称	保温板镀锌托架A天镇保温板镀锌托架A保温板镀锌托架
公司名称	安平县韬普金属制品有限公司
价格	4.50/一个
规格参数	鼎坤:1 H型, L型:2 河北衡水安平:3
公司地址	安平县台城村村东南600米处
联系电话	15533821313

产品详情

外墙外保温角钢托架安装工艺是通过设备托架来承担一定面积外墙保温体系的自重，有用的避免了体系因自严重而致使的蠕变。穿墙加固的方法起作用的只是一个点，相对于不锈钢角钢托架的作用相差太大，建议不要选用。镀锌角钢托架及保温层一同组成了对外层保温-镀锌角钢托架卸载体系。在镀锌角钢托架卸载体系设备完成后，就可以在镀锌角钢托架上按常规施工工艺进行保温层和饰面砖层的施工。首要，在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。因外墙装修层是贴面砖的，还应在每二~三层最低层保温

外墙外保温角钢托架安装工艺是通过设备托架来承担一定面积外墙保温体系的自重，有用的避免了体系因自严重而致使的蠕变。穿墙加固的方法起作用的只是一个点，相对于不锈钢角钢托架的作用相差太大，建议不要选用。镀锌角钢托架及保温层一同组成了对外层保温

在镀锌角钢托架卸载体系设备完成后，就可以在镀锌角钢托架上按常规施工工艺进行保温层和饰面砖层的施工。首要，在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。因外墙装修层是贴面砖的，还应在每二~三层最低层保温板下方水平方向通长加设角钢支架，用以加大保温墙体的承载力。

上沿标高水平线均布角钢，相邻角钢的距离为1~2米。在外墙体的外附近面底层体每隔一层或两层之间加设角钢托架，角钢选用金属锚栓固定在墙体上，金属锚栓入墙8-10公分即可。