

# 自挤螺钉拧入性试验 方头螺栓楔负载试验

产品名称	自挤螺钉拧入性试验 方头螺栓楔负载试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	700.00/件
规格参数	品牌:GFQT 紧固件:自挤螺钉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

检测项目：

### 一、螺栓、螺柱和螺钉

测试项目：1、拉伸试验 2、保证载荷（3个） 3、楔负载试验 4、硬度（HV/HB/HR） 5、脱碳层测试 6、冲击试验 7、头部坚固性试验 8、再回火试验 9、尺寸测量 10、道止观 11、扭矩试验 12、表面缺陷检测

### 二、螺母

测试项目：1、保证载荷（3个） 2、硬度（HV/HB/HR）三点 3、再回火试验 4、扩孔试验 5、表面缺陷检测

### 三、紧定螺钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.3 3、保证扭矩 4、脱碳层测试

### 四、自攻钉/自钻自攻钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.3 3、渗碳层深度 4、显微组织试验 5、抗氢脆 6、拧入性试验 7、钻孔性能试验 8、破坏扭矩试验

### 五、自挤螺钉

测试项目：1、芯部硬度HV10和表面硬度HV0.3 2、抗氢脆 3、渗碳层深度 4、破坏扭矩试验 5、拉力测试 6、头部坚固性试验 7、拧入性试验

检测范围：

扭剪型高强螺栓、六角头高强螺栓、风电高强螺栓、钢结构高强螺栓、桥梁高强螺栓、摩擦型高强螺栓、高强度地脚螺栓

检测项目：

抗拉强度、保证载荷、扭矩系数、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。

检测标准：

GB/T1231-2006；

GB/T3632-2008；

NB/T31082-2016；

GB/T1228-2006；

GB/T1229-2006；

GB/T1230-2006。