

# 夜光踏步楼梯疏散箭头 地铁梯步面自发光不锈钢导流标志 蓄光不锈钢箭头梯面导向标识

产品名称	夜光踏步楼梯疏散箭头 地铁梯步面自发光不锈钢导流标志 蓄光不锈钢箭头梯面导向标识
公司名称	无锡宜世友新材料科技有限公司
价格	25.00/片
规格参数	品牌:宜世友 型号:SJ-5-434b 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市惠山区长安街道城塘路10号7楼
联系电话	0510-83595149 13373647149

## 产品详情

品牌：宜世友	型号：SJ-5-434b
名称	踏步楼梯箭头指示标志
尺寸：80*70*3mm	材质：3mm厚304不锈钢板+内嵌蓄光材料
消防疏散标识特点	稀土蓄光材料具有长余辉、高亮度、无辐射、无需维护等优点，但因为此产品需要  不间断的蓄发光，因此不可使用在常年无光照的环境中消防疏散标识亮度要求
消防疏散标识亮度要求	测量条件：太阳光照射  照射后时间：初始 9959mcd/m <sup>2</sup>  5分钟 926mcd/m <sup>2</sup>  30分钟 160mcd/m <sup>2</sup>  60分钟 99mcd/m <sup>2</sup>  余辉时长：3505min
安装方式	将铺设好的地砖用开孔器钻好孔，用速干水泥将地面铺设平整后，将标识嵌入孔内  ，并压紧整平，周边打上少量的弱溶性玻璃即可，待24小时后可正常使用

