

LED遮光胶带 CS48.CS60

产品名称	LED遮光胶带 CS48.CS60
公司名称	珠海创晟胶粘制品有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	型号:CS48.CS60 基材:pet 厚度:0.05 (mm)
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市人民西路865号华达工业区9幢
联系电话	86 0756 8604968 13709681084

产品详情

型号	CS48.CS60	基材	pet
厚度	0.05 (mm)	宽度	1000 (mm)
颜色	黑色	长期耐温性	105 ()
适用范围	LED封边贴片遮光.显示器	品牌	CS50.CS80
短期耐温性	160 ()	胶系	亚克力
延伸系数	0.00		

产品详细信息:				
黑色遮光胶带				
具有遮光功能的黑色单/双面胶带采用了独特印刷工艺制作的黑膜作为基材，有优良的遮蔽性及绝缘性，适用于lcd与背光源的固定。				
特点1000级洁净环境下加工，洁净度极优。采用黑色涂层印刷，遮蔽性优良。黑色涂层绝缘性优良。模切加工性能良好				
用途lcd与背光模块光。				
构造				
系列产品	胶带名称	基材厚度(mm)	胶带厚度(mm)	粘着力 (n/25
	btx-8923ad	0.015	0.030	20.8
	btx-8933ad	0.028	0.055	14.8
	btx-8934ad	0.053	0.085	18.0

btx-8936m	0.028	0.100	20.0
btx-8935b	0.125	0.200	15.0
btx-8984m	0.038	0.055	12.8
btx-8985m	0.070	0.085	13.6
btx-8986m	0.070	0.095	21.6

*黑色pet基材面可进行亚光处理。

在25 μ mpet聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180 ° 剥离测试。

*以上记载的数据均在比泰祥标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。

信赖性

粘着力 (n/25mm)	18.6
保持力 (mm)	0.0
剥离性 (n/50mm)	0.12
绝缘性 (, 万用表)	>2 × 10 ⁸
遮光性 (led灯)	完全遮光

btx-8984耐冷热冲击性能优，性能稳定无变化

储存条件储存期限：从客户收到之日起6个月。储存温度：5~30 避免在日光直射、低温（0 以下）、高温（