LED遮光胶带 CS48.CS60

产品名称	LED遮光胶带 CS48.CS60
公司名称	珠海创晟胶粘制品有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	型号:CS48.CS60 基材:pet 厚度:0.05（mm）
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市人民西路865号华达工业区9幢
联系电话	86 0756 8604968 13709681084

产品详情

型号	CS48.CS60	基材	pet
厚度	0.05（mm）	宽度	1000（mm）
颜色	黑色	长期耐温性	105（℃）
适用范围	LED封边贴片遮光.显示器耐温抗压	品牌	CS50.CS80
短期耐温性	160（℃）	胶系	亚克力
延伸系数	0.00		

产品详细信息:

黑色遮光胶带

具有遮光功能的黑色单/双面胶带采用了独特印刷工艺制作的黑膜作为基材，有优良的遮蔽性及绝缘性，适用于lcd与背光源的固定。

特 点1000级洁净环境下加工，洁净度极优。采用黑色涂层印刷，遮蔽性优良。黑色涂层绝缘性优良。模切加工性能良好

用 途lcd与背光模块光。

构 造

系列产品	胶带名称	基材厚度(mm)	胶带厚度(mm)	粘着力（n/25
	btx-8923ad	0.015	0.030	20.8
	btx-8933ad	0.028	0.055	14.8
	btx-8934ad	0.053	0.085	18.0

btx-8936m	0.028	0.100	20.0
btx-8935b	0.125	0.200	15.0
btx-8984m	0.038	0.055	12.8
btx-8985m	0.070	0.085	13.6
btx-8986m	0.070	0.095	21.6

*黑色pet基材面可进行亚光处理。

在25μmpet聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

*以上记载的数据均在比泰祥标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。

信赖性

粘着力（n/25mm）	18.6
保持力（mm）	0.0
剥离性（n/50mm）	0.12
绝缘性（ω，万用表）	>2×108
遮光性（led灯）	完全遮光

btx-8984耐冷热冲击性能优，性能稳定无变化

储存条件储存期限：从客户收到之日起6个月。储存温度：5~30℃避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（