

PET离形膜 PC48.PC60

产品名称	PET离形膜 PC48.PC60
公司名称	珠海创晟胶粘制品有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	型号:PC48.PC60 基材:pet 厚度:0.03.0.05 (mm)
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市人民西路865号华达工业区9幢
联系电话	86 0756 8604968 13709681084

产品详情

型号	PC48.PC60	基材	pet
厚度	0.03.0.05 (mm)	宽度	1000 (mm)
颜色	透明	长期耐温性	250 ()
适用范围	高级模切离形要求	品牌	CS30.CS50
短期耐温性	300 ()	胶系	PET
延伸系数	0.00		

珠海创晟胶粘科技有限公司位于珠海市华达工业区，是一家集研发、生产、销售薄膜类产品为一体的企业。公司长期以来坚持以“质量第一、信誉至上，以人为本，科技兴厂”为宗旨，视品牌如生命，竭诚为广大用户服务。推行“质量、团结、拼搏、科技、创新”这一企业精神将永远激励员工不断拼搏，不断追求不断发展。认真对待每位客户，珍惜每一次合作机会“急客户之急，想客户之所想”的服务理念，让我们共繁荣、共发展！

pet离型膜

一、产品简介

离型力可按客户的要求定制！

pet离型膜又称耐高温离型膜、硅油膜或防粘膜，隔离膜等，可双面或单面离型，采用杜邦基材，产品绝不掉离型剂，耐高温性好，产品颜色有透明膜、奶白膜、磨砂膜等，用途广泛。

二、产品规格

序号	指标名称	指标值
1	薄膜厚度	25、30、36、50、75、100um等
2	薄膜长度	100 ~ 3000m，可按要求定制
3	厚度公差	± 0.003mm
4	薄膜宽度	120 ~ 1450mm，可按要求定制
5	宽度偏差	± 1mm

三、产品结构

四、产品特性

pet离型薄膜由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）为基材，产品表面涂上0.2um ~ 0.9um离型物质薄膜表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷。该产品具有物理机械性能优良、耐高温性好、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

五、产品用途

fpc/pcb/ffc压合、电子/五金产品热压分离片、pet胶带、模切及胶粘制品等行业。

六、一般物理特性

序号	指标名称	单位	指标值
1	拉伸强度（纵向及横向）	mpa	185
2	断裂伸长率（纵向及横向）	%	95

3	收缩率	%	0.6；纵横向之差 0.3
4	工频电气强度	v/um	只作记录，不作考核
5	浊度	%	3.5
6	耐高温性	oc	220
7	表面涂布量	g/m2	0.24左右
8	剥离力	g/in	16左右
9	残余粘着率	%	99左右
10	毒副性和安全性		无毒安全

七、包装和储存

产品包装规格多种，也可分切成带、卷供应。储存于45以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。自出厂之日起储存期为18个月。