

DUCKSUNG耐高温抗高压PET聚脂胶-取代3M1350F.NITTO 31C.

产品名称	DUCKSUNG耐高温抗高压PET聚脂胶-取代3M1350F.NITTO 31C.
公司名称	珠海创晟胶粘制品有限公司
价格	450.00/支
规格参数	型号:631s.31c.ds50 基材:pet 厚度:0.8 (mm)
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市人民西路865号华达工业区9幢
联系电话	86 0756 8604968 13709681084

产品详情

型号	631s.31c.ds50	基材	pet
厚度	0.8 (mm)	宽度	970 (mm)
颜色	透明	长期耐温性	150 ()
适用范围	马达电机捆扎.变压器包扎 品牌 .太阳能板固定		DUCKSUNG TAPE
短期耐温性	180 ()	胶系	亚克力
延伸系数	15		

品牌3m型号1350基材pet胶系丙烯酸 产品介绍[思高] (scotch) tm牌1350电气胶带是一种电气绝缘聚脂薄胶带，符合ul510之阻燃要求，(scotch) tm1350胶带由ul认可的绝缘材料组成，具ul130 温度等级，其抗松弛及抗溶剂性能极佳，耐潮性好，光滑，适用于自动化的设备，符合mil-i-15126f之规格。 产品认证ul 认可按照ul产品指南编号oanz2，ul档案编号e17385，ul510认可的产品适用于不超过130 的温度时使用且具有阻燃性。csa认可按照csa til号i-26，档案号lr93411，产品类别号9052，csa认可着产品适用于不超过130 的温度时的双层使用。 适用范围 线圈 电容器 扁平漆包线 变压器 分马力马达 技术参数 特征数据颜色黄、白带基厚度1.0mil(0.025mm)20mil(0.051mm)总厚度2.5mil(0.064mm)3.5mil(0.089mm)胶型 丙烯酸丙烯酸抗张强度20lbs/in(35n/10mm)40lbs/in(70n/10mm)断裂伸长率75%75%对钢板粘性30oz/in(3.3n/10mm)30oz/in(3.3n/10mm)对带基粘性3.5oz/in(3.8n/10mm)3.5oz/in(3.8n/10mm)介电强度5000v8000v绝缘电阻 > 1 × 10⁶兆欧 > 1 × 10⁶兆欧电解腐蚀系数1.01.0温度130 130 解卷力25oz/in(2.7n/10mm)25oz/in(2.7n/10mm)可燃性通过通过松弛性 (2小时 · 130) 无 (1/8 直径棒) 无 (1/4 直径棒) 未固化 (浸于甲苯溶液 5分钟) 无无漆包线相容性通过通过

以上是3m1350f-1的详细信息，如果您对3m1350f-1的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取3m1350f-1的最新信息。