

## 乌鲁木齐阻燃玛蹄脂每桶25公斤强盛报价

产品名称	乌鲁木齐阻燃玛蹄脂每桶25公斤强盛报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:博邦玛蹄脂 颜色:黑 发货地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

### 产品详情

乌鲁木齐市阻燃性玛蹄脂一桶25KG富强价格阻燃性玛蹄脂是选用改性沥青为原料、矿物质等填充料，添加适量的无卤阻燃剂，增粘剂等做成，它具备密封性、防潮性、防寒性、防腐蚀性、不容易衰老裂开、常温状态可以冷工程施工、干燥后具备阻燃等级等特性。它是石油化工设备等领域中与玻璃棉板、聚氨酯材料等保温材料配套设施隔冷、防潮，防火安全、防水的理想化隔冷建筑涂料。

中文名字阻燃性玛蹄脂特点具备密封性、防潮性、防寒性、防腐蚀性、不容易衰老裂开等

文件目录 1 操作方法 2 特性详细介绍 操作方法编写 广播 1、将玛蹄脂涂在玻璃棉板或者非制氢位置。聚氨酯材料等保温材料表面，镀层3mm，并在中国间距一层防潮玻璃布或塑料窗纱。在一遍玛蹄脂稍干后，即可擦抹第二遍玛蹄脂，干固后，总薄厚做到5mm。 2、施胶匀称，光洁整平，表层无出泡。

3、使用量：每平米10kg（含耗损）。特性详细介绍编写 广播

1、阻燃等级：工程施工时无生火性，干燥后具备阻燃等级，离去明火1秒左右自息。

2、耐温性：在95 温度下，45度斜搁4钟头，温度升至120 ，45度斜搁1钟头无流动出泡状况。

3、吸水性：室内温度泡浸24钟头，吸水流量不得超过试料净重的1%。 4、抗冷性：-40 ~

60 各悬架2钟头无裂开、无摆脱。 5、干燥时间：手指头触碰1钟头，全干60小时。

6、挥发性有机物：5 ± 30% 7、阻燃等级：>30% (OI) 8、粘结性：20 1.5kg/cm<sup>2</sup>

9、比例：1600 ~ 1700kg/m<sup>3</sup> 10、应用温度：-60 ~ 95