

吸声岩棉板 池州岩棉板 安徽嘉明|吸音降噪

产品名称	吸声岩棉板 池州岩棉板 安徽嘉明 吸音降噪
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

锚栓：是用于岩棉外墙外保温系统中，池州岩棉板，辅助固定保温材料于结构基层的锚栓。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成。岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固。外墙岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，阻燃岩棉板，细渗透。

岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成。抹面层：是由抹面胶浆与增强用玻纤网布复合而成，抹在岩棉保温层或找平层上，保护岩棉板并起防裂、防水、抗冲击作用的面层。

外墙岩棉保温板在使用过程中是具备很好的防尘效果，外墙岩棉板生产厂家，加上在具体使用过程中外墙岩棉保温板经过沉降、固话和切割等工艺上都比较简单。所有可达岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结。界面剂：是用以改善岩棉板表面、基层粘结性能的聚合物乳液。应具有防水功能，宜采用聚酸酯类聚合物、憎水剂等配制而成。

吸声岩棉板-池州岩棉板-安徽嘉明吸音降噪由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。