

伸缩式滚筒输送机 浙江滚筒输送机 安徽铭诚|可靠性高

产品名称	伸缩式滚筒输送机 浙江滚筒输送机 安徽铭诚 可靠性高
公司名称	安徽铭诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号
联系电话	15375366770 15375366770

产品详情

滚筒输送机比较适合输送各类的箱、包、托盘等物品的输送，可以输送比较重的物品，也可以接受比较大的载荷冲击，滚筒之间可以进行比较好的衔接与安装，对于复杂性和堆积性的物品输送进行很好的输送。滚筒输送机滚筒托辊长度的选择：对于不同宽度的货物，应选择宽度合适的托辊。一般采用“运输+50mm”。对于折弯机的锥形滚筒，其滚动面的宽度和锥度取决于货物的尺寸和转弯半径。选择托辊的安装方式：根据整体输送机的具体要求，选择托辊的安装方式：弹簧压入式、内齿轴式、全平榫式、通轴销孔型等。

在重力式滚筒输送机的应用中，伸缩式滚筒输送机，使用开放式或钢质遮蔽盖可避免增加轴承的摩擦力。虽然轴承的应用温度可高达170℃，但钢质遮蔽式的轴承，使用温度不能超过100℃，因为遮蔽盖会变形。设备特点：滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，动力滚筒线考虑链条抗拉强度，动力滚筒输送机，长单线长度一般不超过10米。滚筒输送机滚筒材质及表面处理：根据不同的输送环境，确定滚筒的材质及表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑或涂胶）。

在动力滚筒输送机中，驱动辊子的方法一般不在采用单独驱动的方式，而是多采用成组驱动，常用电机与减速器组合，再通过链传动、带传动来驱动辊子旋转。装有较多的滚筒，具有较佳的输送性及负载能力且转弯时有较佳的循迹性。另外这种构造也有三支骨架鱼骨

形式设计的模块，由于其有自动对正中心的循迹性，能使负载能在输送机的中心线上移动。因加工形状的不同有直压式、卷曲式及成型式三种组装方式，在骨架轨道上的滚筒组装，可高于或低于骨架，完全视应用的需求而定，浙江滚筒输送机，如滚筒低于骨架轨道，则骨架轨道即可当导轨用，不需另装安全栏。

伸缩式滚筒输送机-浙江滚筒输送机-安徽铭诚|可靠性高(查看)由安徽铭诚自动化设备有限公司提供。安徽铭诚自动化设备有限公司是从事“流水线、皮带输送机、滚筒输送机、工作台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。