

651中埋式止水带 污水池用橡胶止水带铜陵 2022新闻

产品名称	651中埋式止水带 污水池用橡胶止水带铜陵 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

651中埋式止水带 污水池用橡胶止水带铜陵 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连质量也要分幅标非标之分，采购时我们该怎样区分幅标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢？幅标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。

外观：幅标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，幅标的看起来要细腻油亮。

手感：幅标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于幅标的来说相差很多。

性能：幅标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下幅标止水带和非标止水带，具体的还是需要全威的机构检测。

橡胶止水带的施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋进混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意安装定位方法和浇捣压力，以避免止水带被刺破。由

于橡胶撕裂强度比拉伸强度低，所以如果止水带刺破将会大幅度降低止水带抵抗外力的能力。

施工工艺

- 1、在浇埋混凝土前应使其界面部位保持平展，接头部位粘结紧固；
- 2、充分浇捣、振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好结合，以免影响止水效果。
- 3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；
- 4、止水带的固定方法应按设计要求进行。常用的固定方法有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或专用卡具固定，用铁丝和摸板固定等。但无论采用哪种方法，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣