

售后无忧灌装封尾机 灌装封尾机 中环智能机械

产品名称	售后无忧灌装封尾机 灌装封尾机 中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

保湿嫩唇霜软管灌装封尾机

ZHF-100YC全自动保湿嫩唇霜软管灌装封尾机

工作流程：管仓（软管容器） 自动上管 识标定位 软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码 软管定位 剪切 成品排出。新玉润保湿嫩唇霜采金钗、天门冬、黄、山药本草精华，萃集而成“新天地玉润方”，辅以玉石之力，品质保障灌装封尾机，并结合双向锁水微膜科技，有效提升肌肤活力和摄水能力，遵义灌装封尾机，层层固水，肌肤如冰似玉之润。柔润丰盈质地，保持唇部水润，抵御干裂。

主要特点:ZHF-100YC新玉润保湿嫩唇霜软管灌装封尾机主机采用变频调速。电气元件如亚德客、施耐德、触摸屏用台达或西门子的，保证机器正常运转，是各大软管包材产品企业生产的帮手，应用于护肤品公司、化妆品企业、日用品工厂、制药集团等。

技术参数：

生产能力：60~80支/min

灌装量：2~250ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270×960×2100（mm）

重量：1250kg

ZHDF-160B全自动毛孔隐形妆前乳超高速软管灌装封尾机

毛孔隐形妆前乳具有修颜美白、舒缓肌肤、提亮肤色功效。其主要成分：
瞬间隐匿毛孔，打造无暇美肌，丝滑轻薄质地带来全天候哑光妆效，肌肤宛若新生！质地：
超薄质地、丝样触感，使肌肤平滑柔润，宛若新生。使用方法：
根据妆容需求，沾取适量产品，涂抹于面部。适用于所有年龄段人群的各种肤质。

主要特点:ZHDF-160B全自动毛孔隐形妆前乳超高速软管灌装封尾机符合GMP标准的新型不锈钢蝶阀计量泵，设计有螺杆微调机构，称量准确，采用光电识标机构，PLC可编程序控制，商标定位准确可靠，变频调速，复开森机构分度定位，采用国际新型折边封尾机构。

适用范围：用于制药（999皮炎平）、食品（辣椒酱）、化妆品（卸妆液）、护肤品（隔离霜）、日用（染发膏）化工（油脂）等行业的生产包装需要。

技术参数：

适用软管材料：铝塑复合管

管座数量：40处

软管直径：11-50mm

灌装量：2-300ml

生产能力：120-180/分钟

电机功率：2.3KW

外形尺寸：2950 × 1310 × 2300 (mm)

机器重量：2000kg

ZHY-60YP全自动男士洗面奶软管灌装封尾机

男士洗面奶顾名思义就是针对男性皮肤而研发的一直护肤洗面奶，它不同于一般的洗面奶，具有润湿、分散、发泡、去污、乳化五大作用，售后无忧灌装封尾机，以磨砂型见多。洗面奶是清洁类产品中的一种，其它根据剂型的不同，还有男生洁面皂、洗颜粉、洁面摩丝、洁肤水等品种。

ZHY-60YP全自动男士洗面奶软管灌装封尾机是一款适合男生洗面奶材质包装理想设备。机械采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。

1主机采用变频调速。瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

2环形加热器，对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温，使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.

3色标定位，灌装封尾机，选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机)，保证图文位置正确。

技术参数：

运转速度：20-40/min/(max)

灌装容量：1-200ml

灌装精度： ± 0.5 %

适合软管长度：50-210mm

适合软管直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：40L

尺寸：2070 × 1050 × 2050 (mm)

售后无忧灌装封尾机-灌装封尾机-中环智能机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务,公司拥有“中环”等品牌,专注于灌装机械等行业。 ,在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:陈贤森。