

阻抗分析仪4294A,110M频率贷款

产品名称	阻抗分析仪4294A,110M频率贷款
公司名称	深圳市韦特测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	安捷伦:110MHZ 4294A:lcr表 马来西亚:MY
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道深惠路丹竹头中兆花园景庭轩2座17D
联系电话	0755-85232533 18948781506

产品详情

agilent/hp 4294a精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。主要特性与技术指标基本精度基本阻抗精度: +/- 0.08 %频率40 hz 至 110 mhz更多特性在宽阻抗范围和宽频率范围内精确测量强大的阻抗分析功能易于使用和通用的pc连接描述安捷伦 4294a精密阻抗分析仪agilent 4294a精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。agilent 4294a覆盖了很宽的测试频率范围(40hz至110mhz), 具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高q值/低d值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mv至1vrms或200ua至20marms, 直流偏置范围为0v至±40v或0ma至±100ma。先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。agilent 4294a是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性能和功能中受益。配置选件表: 4294a-1a7符合iso 17025的校准4294a-1d5高稳定度频率基准4294a-800标准频率基准4294a-a6j ansi z540一致性校准配件: 16034g smd 测试夹具16034h smd 阵列式 lcr 测试夹具16047e 测试夹具, 40 hz 至 110 mhz16048g 用于 4294a 的 1 米端口延长电缆16048h 用于 4294a 的 2 米端口延长电缆16190b 高性能测试套件16192a 平行电极 smd 测试夹具16194a 高温元器件测试夹具16196a 平行电极 smd 测试夹具, 直流至 3 ghz16196b 平行电极 smd 测试夹具, 直流至 3 ghz16196c 平行电极 smd 测试夹具, 直流至 3 ghz16196d 平行电极 smd 测试夹具, 直流至 3 ghz42030a 四端子对标准电阻套件42090a 开路端子 (4 端子对) 42091a 短路端子 (4 端子对) 42941a 阻抗探头套件, 40 hz 至 110 mhz42942a 端子适配器, 40 hz 至 110 mhz