

## 耐火砖价格 高铝砖 耐火砖厂家

产品名称	耐火砖价格 高铝砖 耐火砖厂家
公司名称	新密市通泰耐火材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	通泰耐材:230mm*114mm* T-3:1750 -1790 河南新密:1690cm3
公司地址	新密市尖山乡方山村
联系电话	13503858637 13140177000

### 产品详情

T-3耐火砖是用途非常广泛的一种耐火砖，也可称作直型耐火砖，几乎每一种窑炉都要使用，其尺寸大小为230mm\*114mm\*65mm。

T-3标准耐火砖的体积约为1690cm<sup>3</sup>。其外观尺寸是固定的，而材质不是固定的。根据其材质的不同可分为粘土砖、半硅砖、硅砖、轻质粘土砖，(LZ)-65，(LZ)-55，(LZ)-48等几种。

T-3耐火砖的特点有以下三点：

- 1、适应性强。T-3耐火砖能够适应各种窑炉，各种不同形式的砌砖。
- 2、重量适宜。
- 3、体积适宜。T-3的外形尺寸是230\*114\*65，这种体积便于施工砌筑。

T-3耐火砖用途：锅炉外墙，窑炉内衬，烟囱烟道砌筑、大楼防火墙，装饰铺地等。

高铝砖通常指含铝量（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）≥60含铁量（Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）≤2.5的耐火砖，高铝砖\*高含铝量可达到85%，它具有耐火温度高、热稳定性高、抗渣性好、高温蠕变小等优点。它广泛用于砌筑高炉、热风炉、玻璃炉炼钢电炉、水泥回转炉、热风炉鼓风机还有浇注系统的赛头、水口。高铝砖分为一级、二级、三级、特级。特级高铝砖含铝量高、含铁量低、性能好，价格相对贵，以此类推。

产品展示：[www.xmttnc.com](http://www.xmttnc.com)