

钢板橡胶腻子止水带 钢边止水带350*10扬州 2022新闻

产品名称	钢板橡胶腻子止水带 钢边止水带350*10扬州 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢板橡胶腻子止水带 钢边止水带350*10扬州 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

密度 (g/m³) 1.45 + 0.1

拉伸强度 (MPa) 0.06

拉断伸长率 (%) 1000

高温流淌性 (80 × 5h) 无流淌

低温试验 (-20 × 2h) 无脆裂

产品常用规格 规格代号

尺寸 (宽 × 厚) mm 备注 ZYGB - 1 100 × 6

钢板厚度0.4 - 1.0 产品规格及钢板厚度 可按工程需要调整

ZYGB - 2 150 × 6 ZYGB - 3 200 × 6 ZYGB - 4 250 × 6 ZYGB - 5 300 × 6

ZYGB - 6 350 × 6 ZYGB - 7 400 × 8 ZYGB - 8 500 × 10

钢板橡胶腻子止水带安装：

将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。第yi次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1/21/3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

钢板腻子止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板腻子止水带。

钢边橡胶止水带是采用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的一种止水带产品。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更加的突出。

钢边橡胶止水带增qiang了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。