

252*6遇水膨胀型橡胶止水带 涵洞隧道用止水带 2022新闻

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 252*6遇水膨胀型橡胶止水带 涵洞隧道用止水带 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

252*6遇水膨胀型橡胶止水带 涵洞隧道用止水带 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

止水带是防zhi或阻止水分渗tou(流动扩散)而制作安装的带状物，一般用于防shui部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处。止水带的规格和品种很多，常用的有钢板止水带、橡胶止水带、塑料止水带、遇水膨胀止水带等。止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防zhi建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治水带来防zhi水的渗漏问题。遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等，有时需要和双组份聚硫建筑防shui密封胶配合使用。

止水带接头

止水带接头是关系止水带施工质量的重要因素，也可以说是zui重要的环节，止水带的质量再好，即使是止水带，如果接头处理不好，一样会功亏一篑。这里介绍下三个概念的止水带接头问题。

第yi个就是十字接头，丁字接头等止水带接头。

第er个止水带接头：采用粘接剂进行冷接头，粘接剂冷接是采用橡胶止水带专yong冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

第三个接头：现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。在我公司采购止水带的客户，我公司可以提供相关的视频教程。

橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连质量也要分帽标非标之分，采购时我们该怎样区分帽标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢？帽标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。

外观：帽标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，帽标的看起来要细腻油亮。

手感：帽标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于帽标的来说相差很多。

性能：帽标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下帽标止水带和非标止水带，具体的还是需要全威的机构检测。