

脱硫塔侧搅拌器 湘西搅拌器 柏嘉润

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 脱硫塔侧搅拌器 湘西搅拌器 柏嘉润 |
| 公司名称 | 山东柏嘉润化工设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号 |
| 联系电话 | 15169368077 15169368077 |

产品详情

搅拌器设计须确保安全，并符合规定。搅拌器设计应尽量减少由于附加的悬臂载荷和机器的振动给油罐带来的不利影响安装搅拌器的开口连接处，应以适当的方式进行补强。

推进式（侧入式）搅拌器是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，侧入式吸收塔搅拌器，侧入式搅拌器在反应釜罐体的侧边，侧入式搅拌器厂家，而且搅拌设备的振动比较大，侧入式搅拌器供应商，侧入式搅拌器是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上。在小型设备中，可以抽取设备内的物料卸下搅拌装置更换轴封部分，碳钢侧入式搅拌，在大型设备中，为了在不抽出设备内液体的条件下而便于更换轴封部分和传动部件，侧入式搅拌器多半在设备内设置断流结构。

三窄叶旋桨式搅拌器也是常用的旋桨式搅拌器，侧入式搅拌器厂家，性能、应用都相似，相对于宽叶旋桨式，搅拌器，它的排出流量小些，输入功率小些，常用介质粘度范围 $\mu < 10000\text{cP}$ ，脱硫搅拌器厂家，常用运转速度 $n = 60 - 500\text{rpm}$ ，常用尺寸 $DJ/D = 0.2 - 0.5$ ， $B/DJ = 0.2$ ，常用左旋，可做成右旋。

桨式搅拌器有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为 $4 \sim 10$ ，圆周速度为 $1.5 \sim 3\text{m/s}$ ，所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器（图4）的两叶相反折转 45° 或 60° ，因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单，常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。

一般在北方地区夜间温度 -40 以下，齿轮传动的侧搅拌器，齿轮箱里面的机油容易冻住，为了不影响使用，需要在齿轮箱上做保温套或者电阻丝加热。机箱的油也要经常更换。另外，脱硫塔侧搅拌器，侧搅拌器在一段时间不用之后，湘西搅拌器，吸收塔内的沉淀物如果过多，把侧搅拌器的叶片盖住，机器启动的时候突然加速，而叶片却动不了。这样就容易造成侧搅拌器叶片损坏。在塔内损坏搅拌器叶片，这个问题就严重了。如果是用皮带传动的侧搅拌器，当叶片动不了的时候，皮带轮就会打滑。保护了叶片，侧入式搅拌器，这个时候可以采取其他措施将沉淀物吸出，再进行搅拌。脱硫塔侧搅拌器-湘西搅拌器-柏嘉润由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东柏嘉润化工设备有限公司致力

成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!