

硃口区配电房绝缘地毯到期检测

产品名称	硃口区配电房绝缘地毯到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘地毯又称为绝缘垫，作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度5mm以上、表面有防滑条纹的橡胶制成，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。主要适用于变电所、发电厂、配电房等工作场合的台面或铺地绝缘材料，用于加强工作人员对地的绝缘。

绝缘地毯使用保管注意事项：在使用过程和运输中，切忌拖拉摩擦，防止受损，并避免在阳光下暴晒和雨雪浸淋。在使用和运输中，切忌酸、碱、油类污染，使用时要保持清洁平整，以防止影响胶质。铺设绝缘垫时，绝缘垫接触缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。

储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。电气绝缘工具在电力生产及电气作业中起着保护人身安全、防止意外触电的重要作用。根据国网电力安规指示，需对电气绝缘工具的定期检查与试验，这是防止触电悲剧发生的重要手段和措施。

电工穿的衣服为带电作业屏蔽服。安全工器具检测根据人体所处位置，带电作业可分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业。等电位作业时，人体直接接触高压带电部分。处在高压电场中的人体，会有危险电流流过，危及人身安全，因而所有进入高电场的工作人员都应穿全套屏蔽服。

带电作业屏蔽服又叫等电位均压服，是采用均匀的导体材料和纤维材料制成的服装。其作用是在穿用后，使处于高压电场中的人体外表面各部位形成一个等电位屏蔽面，从而防护人体免受高压电场及电磁波的危害。成套的屏蔽服装应包括上衣、裤子、帽子、袜子、手套、鞋及其相应的连接线和连接头。

屏蔽服的原料是金属丝布。金属丝布的品种较多，国内用0.025mm,0.03mm或0.05mm 细铜丝与超细玻璃纤维、聚四氟乙烯纤维、柞蚕丝或棉纤维拼捻成斜纹或平纹布。屏蔽服表面电阻率低，从头到脚电阻不大于10⁴Ω，单件衣物质量大约为1kg左右。