

自流平聚硫密封胶 宁波地下工程防水材料 粘性强 2022新闻

产品名称	自流平聚硫密封胶 宁波地下工程防水材料 粘性强 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

自流平聚硫密封胶 宁波地下工程防水材料 粘性强 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³

邵氏A硬度 55-65

建议施工温度 10-40

拉伸粘接性 大拉伸强度，MPa 0.2

大拉伸率，% 200

聚氨酯密封膏施工方法

- 1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2、填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡沫塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求

3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝qiang或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防zhi气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。

4、为了得到更hao的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

聚硫密封胶是防shui材料。在高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。聚硫防shui密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防shui接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防shui性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好ping。

自流平型双组份聚硫密封胶：

外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫wai线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 ~ 120 ）无du、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。