

【质保】供应单相周波控制器固态调压器

产品名称	【质保】供应单相周波控制器固态调压器
公司名称	湖州市菱湖兴菱电力电子厂
价格	.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:其他 产品系列:交流、直流、整流
公司地址	湖州市菱湖镇河滨小区秀溪路32-42号
联系电话	86-05723308889 13705725299

产品详情

应用范围	固态	品牌	其他
产品系列	交流、直流、整流	型号	TGJ13
触点形式	转换型	额定电压	DC12 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	微型
触点负载	中功率	防护特征	敞开式
直流电阻	100 ()	吸合电流	6 (A)
释放电流	1 (A)	触点切换电压	3 (V)
触点切换电流	3 (A)		

弱电部分和强电部分光隔离。采用过零通断,不产生高次谐波,无电源污染。控制信号变化时,模块输出在0~10个正弦波之间变化。与市售各类温控表联接,实现温度自动控制。广泛应用于各类电加热调功控温等设备。

型号	tgj13		
性能参数	负载电压	0 - 440 vac0 - 660 vac	
	最大负载电流	60 ~ 500 a	
	控制方式	外接信号电压0-10vdc或4 ~ 20ma	
	控制电源	12-18 vdc	隔离电压

外形尺寸.安装接线图:(单位:mm)

温度曲线图：

产品选用注意事项：选择产品时，应根据负载的性质不同，在电流电压档次上，留有不同余量。（阻性负载时，可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时，可3-4倍负载电流选取）。输出回路中应加有过压、过流保护措施。过压保护方法：输出端并联压敏电阻(mov)或阻容(r、c)吸收回路。mov的选配：220v电源时选430-470v，380v电源时选680-750v，380v电源（感性负载）时选1100-1200v。过流保护方法：负载回路中串接快速断路器或快速熔断器。根据选用的固态继电器电流大小、工作方式、环境条件的不同，选择的散热器应有所不同，散热器的面积宜大不宜小。安装时，要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁，并在其表面涂上一层导热硅脂，最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。

湖州市菱湖兴菱电力电子厂是专业从事电力半导体器件生产的厂家。企业创建于1987年，1997年转制为民营企业，从生产大功率晶体管、整流二极管、单向、双向晶闸管等器件，到电力半导体整流管模块、晶闸管模块及固态继电器、固态调压器等功能模块至今已二十余年历史。目前固态继电器、固态调压器和电力半导体模块已成为本企业的三大支柱产品。企业已顺利通过iso 9001：2000质量管理体系认证，主导产品通过中国质量认证中心（ccc）和ce认证。

二十余年来，企业始终坚持以先进的技术，科学的管理，努力奋进的精神，不断开发和完善各类新老产品。企业规模虽小，但做到专一，并能坚持按照iso 9001：2000质量管理体系认证进行管理企业。加强对原材料、生产工艺过程的严格控制和售后服务工作。企业为确保产品质量和使用寿命，重点加强对检测设备和老化设备的投资及管理，企业所配备检测仪器设备的品质、种类均在同行中占有领先地位。

显力牌（原兴菱牌）产品品种齐全、规格繁多、技术含量高、加工工艺合理、产品质量稳定、可靠，被广泛应用于电力控制、橡塑机械、纺织机械、化工装备、冶金设备、工业自动化控制等行业，尤其在橡塑机械领域，长期受到客户的赞同。

菱湖兴菱电力电子厂在发展过程中，始终坚持以质优求生存，以价廉占市场，以诚挚的服务赢得用户信赖为宗旨。通过对产品档次和品质的不断追求，让更多国内外客户，进一步了解显力产品，让显力产品走向全国，走向世界。

