

全自动测温仪系统 菏泽测温仪系统 德满金科诚信厂家

产品名称	全自动测温仪系统 菏泽测温仪系统 德满金科诚信厂家
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

产品详情

测温仪、黑体仪需要怎么安装？

根据不同的场景选择不同焦距的测温仪来满足测温应用，在实际安装时，还应注意测温仪应与被测温人员的额头保持水平直视，立式测温仪系统，或应保证不大于15度的水平、垂直角度的差异，温度应取被测温人员在红外图像中占屏幕1/4--1/2为适宜。

黑体仪是一个可调、恒温设备，作为测温仪的温度校验参考；只需供AC220市电即可，无需与测温仪或平台有任何通讯，测温仪应保持在红外图像视场以内即可；安装位置应在测温仪正前方，与被测人员位置一致；黑体仪高度在1-1.8米间，红外线测温仪系统，可以被多个测温仪视场覆盖、校正使用。

房间内安装的常见问题。房间内安装测温仪时，应把测温仪安装在测温工作人员进、出通道的正脸；在布署检验通道时，应避免被太阳直射、幕墙玻璃、正对着大门的部位，可以将测温通道设定在进到大门后，拐弯90度后布署工作人员出入通道，全自动测温仪系统，降低门里外温度差对测温精密度的危害；也需要留意避开被测温通道后边的别的情景，菏泽测温仪系统，不必有发热原，如：烤火器、风幕机出口、空调风口等，以防造成乱报。

测温仪室内安装的注意事项。

室内安装测温仪时，应把测温仪安装在测温人员进、出通道的正面；在部署检测通道时，应避免被太阳直射、玻璃幕墙、正对大门的位置，可以将测温通道设置在进入大门后，转弯90度后部署人员进出通道，减少门内外温差对测温精度的影响；也要注意避开被测温通道后面的其他场景，不要有发热源，如：烤火器、风幕机出口、空调出风口等，以免引起误报。

全自动测温仪系统-菏泽测温仪系统-德满金科诚信厂家(查看)由济南德满金科电子有限公司提供。 济南德

满金科电子有限公司为客户提供“道闸,人脸识别系统,人行通道闸,车牌识别系统,升降柱等”等业务，公司拥有“德满金科”等品牌，专注于门禁考勤系统等行业。，在济南市槐荫区龙湖明景台北区4-3-1401的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事路障机，全自动破胎器，体温安检门的厂家，欢迎来电咨询。