

# 甘肃SYA型压滤机给料泵直销 强能水泵公司

产品名称	甘肃SYA型压滤机给料泵直销 强能水泵公司
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

石家庄强能压滤机入料泵 节能环保

节能环保已被列为七大战略性新兴产业。规划把节能技术和装备、节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收、金融等方面提供政策支持。

环保企业有望获税收优惠

2010年9月,确定七大战略新兴产业,其中节能环保位于七大战略产业首。目前,由国家发改委牵头起草的《节能环保产业发展规划(征求意见稿)》三轮征求意见程序已全部结束。据悉,该规划将从节能环保的技术、产品和服务等多方面提供发展支持。此外,七大战略性新兴产业的企业在“三免三减半”政策期满后,有望享受所得税率在15%的基础上减半征收的优惠。

北京市节能环保中心副主任郑拴虎告诉南都记者,节能环保产业大致可分为节能产业、环保产业和资源循环利用三个方面,其中环保产业约占该领域总产值的34%左右。环保行业有完整的产业链,上游是环保设备制造,中游是环保基础设施建设,下游是环保基础设施运营。

压滤机入料泵特别注意：

先确定电机转向正确方可安装联轴器柱销，不允许盲目启动电机，严禁电机带泵反转，否则会  
使叶轮脱落，损坏其他部件。

启动前，必须添加足够的润滑油。机油（冬季N32，夏季N46），应按油标尺中间刻度为准。

接通电机检查电机的转向，正确后卸下防护罩安装联轴器柱销，上紧后重新安装好防护罩。将  
进口阀门完全开启；开启注水阀门箱泵内注水（倒灌即低位布置的泵不需注水）；将出口阀门打开调制  
到1/4；启动机组，待转速正常后，开启出口压力表，若压力正常稳定即可缓慢开启出口阀门，知道完全

开启或满足工况要求为止。 检查泵填料处泄露是否正常，泄露量大时应填加盘根

ZJW-II泵是一种性能特殊的杂质泵。近年来，被业内人士称之为“压滤机入料加压泵”。该泵由后侧面吸入浆液，简单的填料密封无泄漏，更重要的是其流量、扬程曲线很陡，非常适合一些特殊的工况。

选用 ZJW-II压滤机入料泵所列主要技术数为泵在1480r/min时的数据，对于要求压力低的工况，可适当切削叶轮或降低泵转数来解决，还可以选用我厂生产的ZJ系列渣浆泵，ZJ型泵的机械密封与ZJW-II泵一样“无泄漏”。

强能只提供几个直联传动的基础尺寸。因地形限制或改变泵的转数需要皮带传动的基础尺寸，有现场提供具体数据另行设计。皮带传动方式一般有尾架式、平行式、背托式传动。ZJW-II压滤机入料泵为压入式吸入泵，吸程小，建议入料液面高于泵的中心高。进出口管道直径一般与泵的进出口径相同或稍大，因浆体浓度大多较高，故泵进口管路不宜过长，以免影响吸料