

SX800全自动可倾斜机械手达克罗涂覆生产线

产品名称	SX800全自动可倾斜机械手达克罗涂覆生产线
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世晟机械 型号: SX800 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

产品详情

产品介绍：

SX800全自动可倾斜机械手达克罗涂覆机的设计和制造。是基于使用各种有铬、无铬达克罗涂料（水剂和油剂）对金属工件进行表面涂覆工作，也可用于其它非锌铝涂料的零件表面涂覆、着色或封闭加工。全自动浸甩一体机分几部分，由浸槽（SUS304）、甩干机构（可倾斜）、槽体、槽盖、涂液搅拌装置、涂液回收装置、涂液温度调节系统、工件回转输送系统（升降采用气缸）、涂液搅拌控制系统和料筐、小车翻转上料装置、伸缩式网带输送机、称重系统、机械手篮筐运载系统及篮筐转下料装置。

设备总体布局合理、外形美观，高效、经济实用。严格按照国家标准、规范要求设计制造，确保设备高品质、可靠性和易用易维护性。

本款达克罗设备适用于：紧固件、标准件、冲压件等金属需要做防腐涂层的金属工件。需要做达克罗涂层、锌铝涂层、合金涂层、电镀后封闭涂层等工艺。

产品优点：

在汲取半自动涂覆机工艺优点的同时，SX800全自动可倾斜机械手达克罗涂覆机改进并创新控制系统，实现作业过程全由机械控制。可倾斜式设计，使得异形件、内六角等工件能够均匀的涂覆，无死角、无积液，从而达到高效、高稳定性，大大减少人工。

工件范围：标准件、冲压件、客户端指定件

节拍时间：3分30秒/篮（可调）

装载量：100公斤/篮（双篮操作）

产能（理论）：4吨/小时（一涂一烘）

产品质量要求：二涂二烘或三涂三烘达克罗，涂覆厚度6~10 μ m

结构组成：

机械手自动作业

自动称重

自动上料

翻转卸件装置

可倾斜系统

恒温系统

重要部件：

离心电机：德国西门子

电气系统：法国施耐德

冷水机：安格斯

电气控制：西门子

技术参数：

技术参数/型号 Technical parameters / model number	
篮筐直径 Basket diameter	800
工件篮额定装载量 Workpiece basket rated capacity	100KG
离心速度 Centrifugal speed	100-320r/min
涂液装载量 Loading capacity of coating liquid	280~320L
冷水机功率 Chiller power	3HP
总功率 Total power	30KW

备注：

- 1、具体施工操作及设备调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。
- 2、安全健康防护，请参阅我公司的说明书。