

300 有机硅耐热漆定制 德利实业发货及时

产品名称	300 有机硅耐热漆定制 德利实业发货及时
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

300 有机硅耐热漆施工说明：

1、涂装方式：高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂。

2、表面处理：涂装金属表面除锈达到国际Sa2.5级或St3级，金属制品表面也可经过磷化处理，并将表面清理干净。

3、打开桶后将涂料搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

1、施工环境：底材温度应高于3 以上，300 有机硅耐热漆价格，相对湿度85%以下，雨、雪天不宜施工。

300 有机硅耐热漆包装、运输、储存：产品使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学品的国家运输规定进行运输。储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。

300 有机硅耐热漆：

1) 表面处理：被涂的金属表面，必须清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，300 有机硅耐热漆定制，粗糙度达30-70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

(2) 油漆涂装：300 有机硅耐热漆需要加入稀释剂，充分搅拌均匀，青海300 有机硅耐热漆，采用底漆和面漆配套涂装，底漆表干后涂装面漆，面漆表干后进行烘烤干燥。300 有机硅耐热漆在210 条件下烘烤40分钟，即可达到较好的涂层状态。300 有机硅耐热漆还适合用于流水线涂装，采用静电喷涂工艺。

(3) 注意事项：300 有机硅耐热漆应根据被涂物的耐热温度合理选用；基材做好表面处理，提高漆膜附着力；空气湿度大于85%环境下不可施工；被涂基材温度需要大于3 ，避免表面结露。

300 有机硅耐热漆的技术要求：

技术要求1、漆膜外观及颜色 各色、平整半光

技术要求2、闪点 28

技术要求3、干燥时间（200 ± 10 ） 2小时

25 表干1小时 实干24小时

技术要求4、粘度（4#杯，25 ± 1 ）S 40

技术要求5、耐热性（300 ，小时） 200 700 瞬间

更多有关于这方面的知识我们300 有机硅耐热漆厂家将继续为您整理带来，敬请期待

300 有机硅耐热漆定制-德利实业发货及时由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。胜利油田德利实业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市临邑县临盘，联系人：罗经理。