

地基桩头用聚硫密封胶 双组份聚硫建筑密封胶衢州 2022新闻

产品名称	地基桩头用聚硫密封胶 双组份聚硫建筑密封胶衢州 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

地基桩头用聚硫密封胶 双组份聚硫建筑密封胶衢州 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶qiang再打入施工部位内。操作时应尽量防zhi夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，hao用专yong的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防zhi气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防zhi气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

聚硫密封胶施工技术要求

- 1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。
- 2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。
- 3、涂胶前先在涂胶面上刷界面剂，然后手工涂胶一层并反fu挤压后才可用注胶枪注射涂胶。

- 4、混合后的密封胶要确保在要求时间内使用完，过期的胶材不能再使用，否则严重影响密封质量。
- 5、涂胶过程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。
- 6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。
- 7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。

密封胶施工过程中重dian质量控制工序如下：

- 1、变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。
- 2、密封胶混合要完全充分，双组分混合至颜色均匀一致。
- 3、涂胶前先在涂胶面上刷涂底涂料，然后手工涂胶一层并反fu挤抹后才可用注射qiang注射涂胶。
- 4、混合后的密封胶要确保在要求的时间内用完，超过适应期的胶料不能在同新混合的密封胶一起使用。