

# 防水聚硫密封胶 ps851型双组份聚硫密封宜昌 2022新闻

产品名称	防水聚硫密封胶 ps851型双组份聚硫密封宜昌 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

防水聚硫密封胶 ps851型双组份聚硫密封宜昌 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

双组份聚硫密封胶，定伸粘结性无破坏，浸水后定伸粘结性无破坏，冷拉热压后粘性无破坏，位于工程结构的内露面，直接与水接触，需要一定的抗老化和无du性。不同厂家生产的双组份聚硫密封胶性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身受环境条件的影响也不尽相同。材料进厂复检合格后，将材料的合格证、产品zhi量保证书及相关资料、检验报告进行上报，监理验收审批后，方可投入使用，对不合格的产品严禁使用。

- 1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。
- 2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。
- 3、涂胶前先在涂胶面上刷界面剂，然后手工涂胶一层并反fu挤压后才可用注胶枪注射涂胶。
- 4、混合后的密封胶要确保在要求时间内使用完，过期的胶材不能再使用，否则严重影响密封质量。
- 5、涂胶过程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。

- 6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。
- 7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。

### 聚氨酯密封膏施工方法

- 1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2、填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡沫塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求
- 3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4、为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。