

工业锅炉用螺纹烟管

产品名称	工业锅炉用螺纹烟管
公司名称	聊城市恒源钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开发区大东钢管市场内
联系电话	0635-8889080 13646350235

产品详情

聊城恒源螺纹钢管有限公司常年经营无缝钢管、螺纹烟管，缩放钢管，不锈钢螺纹管，精密无缝钢管、内外六角钢管等。缩放钢管现货51*4.螺纹烟管厂家生产螺纹管，螺纹管机床广泛应用于锅炉制造业、空调制冷业、电站凝汽器和各种辅机换热设备中。还可以被用来做工艺美术品使用，。螺纹管机床采用冷滚压的方法把普通光管加工成螺纹管.一、螺纹管作为一种高效换热元件引起了人们极大关注。目前在我国也得到了越来越广泛的应用。螺纹管是一种管壁上具有内凸外凹的螺形导热管。设备采用冷滚压的方法把普通管加工成螺纹管.如图示，单头螺纹管的结构（可压制双头和三头螺纹管）。螺纹之所以在换热设备上得到越来越广泛的应用，与光管相比较有较高的换热效率，换热设备采用螺纹管可以增加受热面积。缩小换热设备的整尺寸，降低材料消耗，节省初投资。

外表同样都是螺纹烟管，材质不一样价格就不一样。常用规格如下：

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格:直径20mm*壁厚3mm-3.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格:直径22mm*壁厚3mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格:直径25mm*壁厚3mm-4.5 mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径28mm*壁厚3mm-4.5 mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径30mm*壁厚3mm-4.5 mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径32mm*壁厚3mm-3mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径38mm*壁厚3mm-3.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径40mm*壁厚3mm-4.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径42mm*壁厚3mm-3.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径45mm*壁厚3mm-4mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径48mm*壁厚3mm-4.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径50mm*壁厚2mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径51mm*壁厚3mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径57mm*壁厚3mm-5.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径60mm*壁厚3mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径63.5mm*壁厚3mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径70mm*壁厚3mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径73mm*壁厚3mm-5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径76mm*壁厚3mm-5.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径89mm*壁厚3mm-5.5mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径102mm*壁厚3mm-6mm

锅炉用20#/3087/螺纹烟管规格: 外径108mm*壁厚3mm-6mm

不限长度，根据客户要求。

1、在锅炉上应用，经换热与流阻优化后，一根螺纹烟管的传热量相当于1.7-1.8根尺寸相同的普通烟管。这不仅使烟管数量明显减少，而且也可缩小锅壳的直径，因而，受压元件钢耗明显减少，节约了钢材，降低了成本。 2、在空调制冷行业的应用，与一般平滑光管相比，超过光管1.5-2.0的传热表面积，大大改善了冷剂的流动方式，强化了管内沸腾与冷凝换热效果。制冷剂通过内螺纹产生螺旋状推进，其压力损失减少50%以上。制造需要扩管、焊接等加工工艺与普通管相同。使空调器小型轻量化，同用光管相比，管材重量节约三分之一左右。运转省电，节约成本。 3、在换热设备上的应用，钢管或不锈钢管通过机床滚压一次成型，螺旋管表面结垢均呈螺旋状，设备运转中温度的变化使管子发生膨胀和收缩，故能使垢层自行脱落；而光管垢层为圆柱体，无任何自脱力。现已被广泛应用于电站凝汽器和锅炉辅机换热系统中，是替代光管和铜管的理想选择。

4、螺纹管(麻花管或花纹管)用于工艺美术上。