

# Y YKK系列高压电机，高压电动机

产品名称	Y YKK系列高压电机，高压电动机
公司名称	上海品星防爆电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:品星 产品类型:三相异步电动机 型号:YKK
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村
联系电话	021-69006162 13061626636

## 产品详情

品牌	品星	产品类型	三相异步电动机
型号	YKK	极数	2-16
额定功率	710KW	额定电压	6000 ( V )
额定转速	1500 ( rpm )	产品认证	ISO9001
应用范围	150KW-7500KW		
品牌	品星	产品类型	三相异步电动机
型号	ykk,yb2,ybk2,ybf	极数	2-16
额定功率	450		

品牌	品星	产品类型	三相异步电动机
型号	ykk400-4p-450kw	极数	2-16极
额定功率	450	额定电压	6kv 10kv ( v )
额定转速	1485 ( rpm )		

## 产品说明

描述：本系列电动机具有体积小、重量轻，外形美观、安全可靠运行、寿命长，性能优良，安装使用维修方便。本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会（iec）标准，其对应关系与德国din42673标准相同，有利于出口设备的配套和引进设备的备品备件。本系列电动机防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》的规定，也符合iec79-1，bs4683和en50018的规定，制成隔爆型。

防爆标志为exd、exd at4、exd bt4,exdiict4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。exdi适用于甲烷或煤尘的爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。exdiat4适用于工厂用iia类,温度组别为t1、t2、t3和t4组爆炸性气体混合物存在的环境。exdiibt4适用于工厂用iib类,温度组别为t1、t2、t3和t4组的爆炸性气体混合物存在的环境。exdiict4适用于工厂用iic类,温度组别为t1、t2、t3和t4组的爆炸性气体混合物存在的环境。在yb2基本系列电动机基础上,也可制成yb2-w户外型、yb2-th户内湿热带型、yb2-thw户外湿热带型、yb-ta户内干热带型、yb-taw户外干热带型、yb-t户内热带型、yb-tw户外热带型及yb-wf1户外中等防腐蚀型等气候环境条件。

### 代号说明

### 使用条件

1、额定电压：380v、660v、380/660v。异电压2、额定频率：50hz。3、定额：连续工作s14、防爆标志：exd、exd at4、exd bt4、exdiict4。5、使用环境条件：海拔不超过1000m,环境空气温度随季节而变化,为-15~40 6、外壳防护等级：ip55。7、冷却方式：ic411。

### 特点与应用

ykk系列电动机具有高效、节能、温升裕度大、寿命大、性能好、噪声低、振动小、防护等级高、隔爆结构先进、安全可靠、使用维护方便等优点。适用于煤炭、石油、化工等行业的新一代节能动力设备。

### 安装结构形式：

- 1、b3：机座带底脚，端盖上无凸缘。
- 2、b5：机座不带底脚，端盖上有凸缘。
- 3、b35：机座带底脚，端盖上有凸缘
- 4、b14：机座不带底脚，端盖上有小凸缘。
- 5、b34：机座带底脚，端盖上有小凸缘。
- 6、上述5种基本形式可派生另外10种常用结构及安装方式。b6、b7、b8、v1、v3、v5、v6、v15、v18、v36

技术参数:1、本系列电压为6kv 10kv.2、f绝缘极.3、型号ykk400-4p-450kw

4、极数4p5、额定功率450kw (kw) 6、额定电流53.6a7、额定转速1485 (rpm) 8、防护等级ip549、防爆等级：diibt4