

# 隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18

产品名称	隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18
公司名称	福雪莱冷暖设备（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇沙角社区鸿兴路6号
联系电话	18025293531

## 产品详情

### 隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18详细说明

[隔膜泵](#)又称控制泵，是[执行器](#)

的主要类型，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵在控制过程中的作用是接受[调节器](#)或[计算机](#)

的控制信号，改变被调介质的流量，使被调参数维持在所要求的范围内，从而达到生产过程的自动化。如果把自动调节系统与人工调节过程相比较，检测单元是人的眼睛，调节控制单元是人的大脑，那么执行单元—隔膜泵就是人的手和脚。要实现对工艺过程某一参数如温度、压力、流量、液位等的调节控制，都离不开隔膜泵。

气动隔膜泵其常用的有五种材质：塑料、[铝合金](#)、[铸铁](#)、[不锈钢](#)、特氟龙。[电动隔膜泵](#)

有其中四种材

质：塑料、铝合金、铸铁、

[不锈钢](#)。隔膜泵膜片根据不同液体介质分别采用[丁腈橡胶](#)、[氟丁橡胶](#)、[氟橡胶](#)、[聚四氟乙烯](#)

、[聚四六乙烯](#)等安置在各种特殊场合，用来抽送各种介质以满足需要

\*福运莱隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理，如抽滤，减压蒸馏，旋转蒸发，真空浓缩，离心浓缩，固相萃取等使用。福运莱FH-20C的防腐蚀隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计，所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯(PTFE)材料，不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性，而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的，确保机械部件的使用寿命。

\* 隔膜泵为无油泵，和旋片式油泵相比，不会产生油雾污染地球环境，不会产生污染的废弃泵油，减少了大量的维护工作。

\* 隔膜泵相对于水流循环气泵，真空度稳定，节约大量水资源，不存在废气缓慢溢出的风险。

## 福运莱隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18技术特性

### \* 技术特性

\* 真空稳定，易于控制

\* 良好的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性

\* 在较高真空度下仍具有非常好的性能

\* 排气安静，振动极低

\* 膜片寿命长，维护简单方便

\* 可以持久稳定的工作

\* 防护等级高，更好的适应恶劣的环境

## 福运莱隔膜真空泵LABOPORT N 820.3 FT.18技术参数

FH-20C

极限真空度(mbar) 3

抽气速度max (L/min) 21.5

接口规格(mm) KF25法兰

尺寸WxDxH(mm) 610\*260\*420

重量(kg) 36

噪音(dB) 55

电源规格 220-240V/50Hz

额定功率(W) 1100

通讯方式 TCP/IP(选配RS32)

### 福运莱售后服务承诺

免费上门安装：是

保修期：18个月

是否可延长保修期：是

保内维修承诺：非人为原因，免费维修

报修承诺：7x24h电话服务，紧急维修24h到达现场

免费仪器保养：\*

免费培训：是

现场技术咨询：有