黑豹防水多少公斤 固德乐防水专注 黑豹

产品名称	黑豹防水多少公斤 固德乐防水专注 黑豹
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技圆863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

黑豹防水涂料怎么样:

黑豹防水涂料质量怎么样现在装修建筑个领域用到的都很多,在国改革开放30年来,建筑防水行业在产业规模、产品结构、技术装备水平及应用技术等方面都取得了长足的进步,黑豹,但总体而言,目前的建筑防水行业仍处于一个规模小、产业集中度低、市场竞争不规范的不成熟阶段。单现在新黑豹有了突破性发展,产品环保绿色,质量过得关现在装修建筑个领域用到的都很多,在国改革开放30年来,建筑防水行业在产业规模、产品结构、技术装备水平及应用技术等方面都取得了长足的进步,但总体而言,目前的建筑防水行业仍处于一个规模小、产业集中度低、市场竞争不规范的不成熟阶段。单现在新黑豹有了突破性发展,产品环保绿色,质量

广州固德乐防水涂料公司怎么样:

黑豹的防水涂料其实还真不错,就拿厨卫来说1、涂刷防水层的基层表面,一桶黑豹防水能刷多少平方,必须将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 2、涂刷防水层的基面要保持干燥、平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3、在找平层连接处的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑,坡度等符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。

- 4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层墙补处理。
- 5、防水施工层不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5。

固德乐——黑豹防水涂料

黑豹以复合防水涂料"是总结吸收国内外防水材料技术自行研发的,由高分子有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料。它综合了有机材料的弹性高和无机材料耐久性好等特点,涂覆后可形成高弹高强的防水涂膜层,并具有施工简便及根据需要配制彩色涂层等 优点。一、特性JS-

II型聚合物水泥防水涂料以多种高弹共聚乳液与多种高分子助剂调配而成。施工时按一定比例与水泥混合即可使用,该防水涂料具有优良抗渗性、抗裂性、耐久各耐酸性。产品无毒公害、施工方便,是新一代环保型防水材料。黑豹防水涂料——用途及使用方法1、主要用于外墙、厕浴间、厨房、地下室、隧道、道路、水池的防水、防渗漏、防潮等工程。2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防潮防渗漏。3、干燥和潮湿的基面均可施工作业。三、主要技术性能1固含量 65%,2拉伸强度 1.8%,3 断裂伸长率队 80%,黑豹防水多少公斤,4不透水性0.3Mpa,30min不透水四、使用方法1、基层处理:基层表面应平整、结实、无蜂窝、麻面、灰尘、油污和其它表面附着物,阴阳角应做成圆弧形,施工前应对基层缺陷修补,黑豹防水厂家联系方式,达到防水施工要求。2、对于水泥、混凝土及水泥砂浆基面,必须达到凝固期后方可施工。3、防水涂料的配制及施工:按乳液:水泥=1:(0.6~0.8)的重量进行配制,然后将配制好的涂料辊涂

二至三遍,厚度达到防水规范要求。每遍涂刷间隔约1-2小时(具体应根据天气、环境情况进行适调整,以不粘手为宜)4、增强处理:防水层如须增强,可采用无纺布或纤布作胎体增强。5、乳液用量:1~2kg/m2

详细说明黑豹防水涂料系列

JS-II 型防水涂料是JS黑豹系统中**经典的产品系列,能够承受一定的荷载和变形,能抵抗非结构性的裂缝,强力的弹性适用于由潮湿膨胀和干燥收缩而引起的差异运动的柔韧性和高强度。产品设计用在厨房,浴卫间,地下室,路基,内外墙,各种建筑物等混凝土基面,用滚筒刷子涂刷直接施工或加入一定比例的普通水泥批挡施工。该系列产品广泛使用在各种建筑防水工程中并得到广大客户认可和好评。

用途

- 1、主要用于外墙、厕卫间、厨房、地下室、隧道、道路、水池、防渗漏、防水防潮系统。
- 2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防潮防渗漏。
- 3、干燥和潮湿的基面均可施工作业。

使用方法

- 1、基层处理:基层表面应平整、结实、无蜂窝、麻面、灰尘、油污和其它表面附着物,阴阳角应做成圆弧形,施工前应对基层缺陷修补,达到防水施工要求。
- 2、对于水泥、混凝土及水泥砂浆基面,必须达到凝固期后方可施工。
- 3、防水涂料的配制及施工:按乳液:水泥=1:(0.8~1.0)的重量进行配制,然后将配制好的涂料辊涂 二至三遍,厚度达到防水规范要求。每遍涂刷间隔约1-2小时(具体应根据天气、环境情况进行适调整,以不粘手为宜)
- 4、增强处理:防水层如须增强,可采用无纺布或纤布作胎体增强。
- 5、乳液用量:1~1.5kg/m2

注意事项

- 1、'水泥为325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,严禁使用早强水泥或快干水泥。
- 2、配料应严格按比例配制,搅拌均匀,搅拌时间不得少于5分钟。

- 3、乳液应5度~40度下密封存放,保质期为12个月。
- 4、施工温度:5度以上。
- 5、包装规格为5Kg/桶、20Kg/桶、25Kg/桶、50Kg/桶。

黑豹防水多少公斤-固德乐防水专注-黑豹由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!