

摆闸-速通门 - 众会达 - A20款

产品名称	摆闸-速通门 - 众会达 - A20款
公司名称	深圳市众会达科技有限公司
价格	1500.00/单机芯摆闸
规格参数	品牌:众会达 型号:A20款 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路2号B810
联系电话	18033431728 18033431728

产品详情

豪华小摆闸是人流通道的控制设备，全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计;箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高。用于人员出、入口需要进行控制的地方，如饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。小摆闸的使用可以使人流有序的通过通道。

小摆闸管理系统是“一卡通”的一部分，设置于小区、厂房、大厦、饭堂等通道处，可以完成员工持卡通行管制、上下班考勤、就餐等各种管理功能。

功能概述：

防夹功能：在靠近摆臂活动的区域安装红外探测器，当检测到防夹区域有人或物体，摆臂自动停止动作;直到人或物体离开防夹区域后，摆臂才继续动作。

智能报警功能：包括非法闯入、反向闯入、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数。

断电开闸功能：断电时系统会自动打开摆臂成敞开状态，方便疏散人群，满足消防要求。

上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。

通行指示功能：箱体前端安装LED指示通行状态和通行方向，提示行人。

通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【远程/无线受控通行】、【自由通行】、【禁止通行】、【只许进不许出】、【只许出不许进】可视化主板，可根据实际需要进行调试。

计数功能：内置主板具有计数功能，统计进出人数数据。

通行记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时(包括同向和反向)，系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作。

扩展功能：可外接ID、IC卡，指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码、条码识别、身份证识别、APP开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统、人证识别系统等。

产品技术参数：

材质：304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计；

电源电压：AC220V \pm 10%、50Hz；

驱动电机：24V；

工作环境温度：-25 ~ +65 ；

相对湿度：相对湿度 95%、不凝露；

输入接口：12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号；

驱动电流：>200mA；

通信接口：RS485电气标准；

通信距离：1200米；

摆臂长：260-350mm；

通道宽：600-800mm;

通行速度：40人/分钟;

结构：框架结构/标准不锈钢外壳;

摆杆转向：支持单向和双向(可选);

工作环境：室内、室外。

扩展功能：可外接ID、IC卡，指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码识别、身份证识别、APP开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统等