

# 固定式可燃气体EX气体泄露浓度在线检测报警仪器仪表

产品名称	固定式可燃气体EX气体泄露浓度在线检测报警仪器仪表
公司名称	郑州优硅电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌名称:优硅电子 型号:GD-EX 产地:广东深圳
公司地址	河南省郑州市二七区兴华南街166号院5号楼2单元16号
联系电话	13544556624

## 产品详情

### 固定式可燃气体EX气体泄露浓度在线检测报警仪器仪表

#### 产品简介：

固定手持在线式氨气NH<sub>3</sub>气体浓度泄露探测警报仪器是林元科技旗下一款自然扩散，连续在线监测的气体探测器，它将检测到的气体浓度或就地显示，或上传至在线监测系统进行检测、指示、报警并对报警进行记录和打印，以便随时观察和打印留作档案资料。

设备核心处理器采用ARM Cortex M3 ( 32位)，运行稳定，ADC采用24位高精度芯片。进口烟气电化学传感器，监测精度高，寿命长。长期使用稳定性有保障。信号处理板带有温湿度补偿，通过传感器对温湿度的变化曲线图，建立数学模型，消除温湿度对传感器的影响。传感器模块可选恒温控制系统，传感器恒温恒湿的工作环境，进一步了传感器的监测精度。

#### 检测参数：

#### 性能特点

现场气体浓度液晶显示

高精度、长寿命的核心传感器

高灵敏度、高分辨率、高稳定性

抗干扰能力、温度补偿、线性输出

数字信号/模拟信号/开关量（继电器）等多种信号输出方式

可通过选配控制器免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定

产品生产标准统一，方便更换

适用于几十种气体检测，可选择显示几十种常见气体名称

直接显示气体单位名称 PPM、%VOL、%LEL

程序运算采用了三位浮点数技术，了运算的精度

在全量程范围内任意设置上、下限报警点

数字RS485 总线通讯，布线简单方便

模拟4 ~ 20mA 电流输出信号，可校正、全隔离，产品抗干扰能力强

2 组常开无源触点输出，用于控制风机或电磁阀的交流接触器

电源设计、防雷设计、纯 SMT 元件贴片工艺,使得产品性能稳定

结构设计：探测器接线免上螺丝,安装极为简便

温度/零点补偿算法仪器，避免了其他气体对被检测气体的干扰

免开盖，红外控制器操作，单人可维护，本地报警指示，一体化声光灯（选配）

## 采购须知

质量：我司向客户提供的设备是原厂生产的，并且出厂资料配件。为保持合同设备的正常运行和维护，我公司提供的技术产品是完整、清楚和正确的。

本公司所有产品自销售之日起，七日内出现故障，您可以选择修理、换货或退货。自销售之日起第八日至第十五日(以购机发票及三包凭证日期为准)，产品出现"附件一"所述性能故障，您可以选择修理或换货。

本部设有售后服务中心，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。随时都有工程师提供各种技术服务。网上设有远程服务，及时解决各种问题的方法，并常年提供实时在线服务。24小时开机的在线服务。提供全天24小时技术服务。