

固定式氟利昂制冷剂气体冷库泄露检测探测报警仪器仪表

产品名称	固定式氟利昂制冷剂气体冷库泄露检测探测报警仪器仪表
公司名称	郑州优硅电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌名称:优硅电子 型号:GD-FREON 产地:广东深圳
公司地址	河南省郑州市二七区兴华南街166号院5号楼2单元16号
联系电话	13544556624

产品详情

固定式氟利昂制冷剂气体冷库泄露检测探测报警仪器仪表

产品简介：

固定手持在线式气体浓度泄露探测警报仪器是林元科技旗下一款自然扩散，连续在线监测的气体探测器，它将检测到的气体浓度或就地显示，或上传至在线监测系统进行检测、指示、报警并对报警进行记录和打印，以便随时观察和打印留作档案资料。

设备核心处理器采用ARM Cortex M3 (32位)，运行稳定，ADC采用24位高精度芯片。进口烟气电化学传感器，监测精度高，寿命长。长期使用稳定性有保障。信号处理板带有温湿度补偿，通过传感器对温湿度的变化曲线图，建立数学模型，消除温湿度对传感器的影响。传感器模块可选恒温控制系统，传感器恒温恒湿的工作环境，进一步了传感器的监测精度。

检测参数：

性能特点

现场气体浓度液晶显示

高精度、长寿命的核心传感器

高灵敏度、高分辨率、高稳定性

抗干扰能力、温度补偿、线性输出

数字信号/模拟信号/开关量（继电器）等多种信号输出方式

可通过选配控制器免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定

产品生产标准统一，方便更换

适用于几十种气体检测，可选择显示几十种常见气体名称

直接显示气体单位名称 PPM、%VOL、%LEL

程序运算采用了三位浮点数技术，了运算的精度

在全量程范围内任意设置上、下限报警点

数字RS485 总线通讯，布线简单方便

模拟4 ~ 20mA 电流输出信号，可校正、全隔离，产品抗干扰能力强

2 组常开无源触点输出，用于控制风机或电磁阀的交流接触器

电源设计、防雷设计、纯 SMT 元件贴片工艺,使得产品性能稳定

结构设计：探测器接线免上螺丝,安装极为简便

温度/零点补偿算法仪器，避免了其他气体对被检测气体的干扰

免开盖，红外控制器操作，单人可维护，本地报警指示，一体化声光灯（选配）

采购须知

质量：我司向客户提供的设备是原厂生产的，并且出厂资料配件。为保持合同设备的正常运行和维护，我公司提供的技术产品是完整、清楚和正确的。

本公司所有产品自销售之日起，七日内出现故障，您可以选择修理、换货或退货。自销售之日起第八日至第十五日(以购机发票及三包凭证日期为准)，产品出现"附件一"所述性能故障，您可以选择修理或换货。

本部设有售后服务中心，主要负责售后服务工作，技术咨询等工作。随时都有工程师提供各种技术服务。网上设有远程服务，及时解决各种问题的方法，并常年提供实时在线服务。24小时开机的在线服务。提供全天24小时技术服务。