

河南厂家批发小区门禁，电动智能平移门，广告平移门

产品名称	河南厂家批发小区门禁，电动智能平移门，广告平移门
公司名称	河南秋鸽智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市惠济区兴隆铺路2号院商丘二建2号楼1单元2楼2号（注册地址）
联系电话	15544141141

产品详情

车牌识别系统脱机版具有以下特点：

固定车辆进出停车场后，车牌识别后自动放行，车辆进出效率明显提升；

整个系统无需人工干预，无需PC，项目成本大大降低；

相机可以存储10000个固定用户车牌号码，可以存储10000条行驶记录；

脱机版停车系统只需智能车牌识别一体机和智能道闸，因此整个车牌识别系统结构简单，安装、维护、使用方便！

脱机版停车系统采用嵌入式车牌识别技术，车牌识别、停车系统、数据库都运行在相机LINUX系统内，系统稳定可靠。

停车场系统功能特点：

集识别、道闸、显示及语言提示为一体；

全新优化的300万嵌入式识别摄像机；

高亮度闪光灯，光敏控制，智能补光，适应不同使用环境；

大尺寸、高亮度显示屏，显示内容丰富，可随客户需求配置；

灵活的结构设计，机身头部可 $\pm 15^\circ$ 转动，摄像机可三维转动；

脱机状态下，月租车正常进出，视频、语音正常工作；

强大后台管理，支持灵活费率设置、多种收费折扣、停车预约、黑名单管理；

采用一体化道闸机芯，多种限位方式可选，高效能电机，二级减速器；

先进的防水机构，坚固耐用、不易褪色；

集成超声波车检，检测灵敏，可替代地感，减少施工量，具有防砸功能

技术参数：

适应车速: 0~30 公里/小时

输出信息：车辆特征图片、图片、号码、颜色、类型、通过时间

信噪比：>50db

接口方式:10/100M以太网TCP/IP

照度：0.1Lux(标准)

拍摄范围: 2-5米

光源发光频率：50Hz

工作温度：-20 ~ +50

工作湿度： 90%

相机电压：12V DC

工作电源：220V \pm 10% , 50/60Hz

闸杆长度： 6m

遥控距离：>30m

可选杆型：直杆、栅栏杆、曲臂杆

广告道闸

广告道闸参数：

1.输入电源：AC220 \pm 10%

2.额定功率:140W

3.电机工作温度:-30摄氏度至80摄氏度

4.起落杆时间：4至10秒

5.闸杆长度：0到4.3米

6.闸杆类型：广告闸杆

7.防护等级IP44

8.继电器输出干节点信号

9.遥控距离大于30米

10.机身规格：500*500*1200mm

广告道闸广告特点：

1、道闸广告媒体五大特点

1) 视觉冲击力强大。

2) ***投放驾车的主流消费人群。

3) 强制性展示，99%以上的到达率（车主）。

4) 广告信息独享。

5) 动态展示。