

# 环氧树脂地坪漆加工定制 盈富地坪服务周到 北京环氧树脂地坪漆

产品名称	环氧树脂地坪漆加工定制 盈富地坪服务周到 北京环氧树脂地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

地坪漆注意事项：

1. 严格按重量比例调配漆料，用搅拌机充分搅拌;
2. 将配好的漆料尽快用完(通常在30分钟之内)
3. 使用前先将A料搅拌均匀之后，再加入B料搅拌均匀。

4. 材料做出来的效果与外界环境关系很大，湿度大于80%不能施工面涂，否则可能会出现没光泽、划伤性差、变色、有滚筒痕

等不良现象，注意灰色易分色，浅色易透底。使用时先试用1-3Kg，确认无问题后再大面积使用，否则奥莱鑫公司不負責任退货，环氧树脂地坪漆定制，试

用材料超过试用量奥莱鑫概不負責。

5. 防静电材料应施工好导电底涂再使用，底涂电阻应  $10^3$  .底涂用量 0.2Kg/m<sup>2</sup>.
6. 施工环氧树脂材料时不能有毛纺织品带入工地现场。

地坪漆因其种类丰富，需要注意的地方也很多，环氧树脂地坪漆加工定制，究竟怎样才能更好地有效延长地坪漆的使用寿命呢？

1.定期对地坪漆进行清洁保护。地坪漆表面清洗方法简便，一般用水擦洗，环氧树脂地坪漆定制厂家，可以适当选用清洁剂，但要注意地面湿滑。对于溅

落到地坪漆上的腐蚀性化学药品和溶剂我们应立即用正确方法清除。

2.防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦和小受力面的重压。必要时可以在重要部位加铺橡胶垫，坚硬的重物必须轻拿轻放等减少不

必要的摩擦，保持其光洁细致、外表美观的优点。摩擦少是延长地坪漆寿命的重点。

3.因为地坪漆高只能耐受80℃，为避免高温的破坏，对于可能会接触到高温的部位，我们应铺设钢板或其他耐高温材料。

4.人为与管理因素也是我们在使用地坪漆时必须考虑的。比如进入人员换成胶底鞋，地面定期维护清洁等，都有利于我们在地

坪漆的使用管理。

众所周知，地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药性佳、防腐、防水、防尘、保养方便

地坪漆施工环境要求：

- 1、 施工的环境温度应控制在10℃ -35℃ ；
- 2、 基层含水率不能超过5%
- 3、 空气湿度要小于75%
- 4、 施工的环境温度应高于温度3℃ 以上

地坪漆施工步骤：

- 1、 地面处理：首先对原地面进行打磨，不平处需修复平整，然后清扫吸尘，潮湿处

需先进行烘干处理。

2、底涂：严格按照重量比例(见桶贴)，将底涂A料和底涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，天津环氧树脂地坪漆，用滚筒或镘刀镘涂

于原地面，使其渗透固化后形成一道防尘、粘接力强的底层

3、中涂：严格按照重量比例，将面涂A料和面涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于底涂之

上。

4、面涂：严格按照重量比例，将面涂A料和面涂B料充分混合，并用涂料搅拌机迅速搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于中涂之上

(或用镘刀镘涂于中涂之上)，使其形成防尘、颜色亮丽之面层。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

环氧树脂地坪漆加工定制-盈富地坪服务周到-北京环氧树脂地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盈富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盈富地坪在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！