

天联矿用电力电缆MVV22

产品名称	天联矿用电力电缆MVV22
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 MVV22:MVV22 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

矿用电力电缆MVV22在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括 1 ~ 33 0KV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆

矿用电力电缆MVV22详细介绍：

名称：煤矿用电力电缆

型号：MVV MVV22 MVV32 MYJV MYJV22 MYJV32

矿用电力电缆说明：

MVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用。

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路能承受一定机械外力。

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路能承受一定的拉力

MYJV 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用。

MYJV22 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路能承受一定机械外力。

MYJV32 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆，
矿井中电能传输线路能承受一定的拉力。

矿用电力电缆用途：煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。

矿用电力电缆执行标准：MT/T818-2009。

矿用电力电缆MVV22使用条件线芯长期允许工作温度为70-90 ，电缆敷设温度不低于0
，电缆允许弯曲半径为 $15(D + d) \pm 5\%$ 。